

# LEINOS 110

## Lazura na ploty

**Použití:** Ochrana dřeva s otevřenými póry odolná proti povětrnostním vlivům pro všechny druhy dřeva ve venkovním prostředí.

**Technické Charakteristiky:** Impregnace dřeva odolná proti vodě a povětrnostním vlivům. Trvale pružná, snadno se nanáší, velmi úsporná. Propustná pro vodní páry.

**Barva:** Hnědé zasklení.

**Složky:** Lněný olej, dřevný olej, slunečnicový olej, ricinový olej, ester přírodní pryskyřice, izoparafiny, minerální pigmenty, kaolin, křída, jí, oxid titaničitý, oxid zinečnatý, 3-jodo-2-propynyl-butylkarbamát, sušidla.

**Velikosti Balení:** 2,5 l

**Podklad a Příprava:** Před použitím pečlivě promíchejte!

**Zpracování:** Kartáčování, stříkání, namáčení. Okolní teplota a teplota povrchu nad 15 °C.

**Doba Schnutí:** Přibližně 16-24 hodin. Během sušení zajistěte dobrou cirkulaci vzduchu!

**Spotřeba:** Přibližně 60 - 80 ml/m<sup>2</sup> na jednu vrstvu. Nanášejte střídavě, abyste se vyhnuli problémům se zasycháním!

**Ředidla a Čisticí Prostředky:** Výrobek je připraven k použití. Náradí čistěte Ředidlem LEINOS 200.

**Skladování a Trvanlivost:** Stabilita po dobu nejméně 2 let, pokud je původně zapečetěný. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě.

**Zvláštní Pokyny:** Pracovní materiály nasáklé výrobkem s olejem, který není zcela suchý, by měly být uloženy ve vzduchotěsné kovové nádobě/vodě a poté zlikvidovány, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Použité přírodní suroviny mohou vydávat typický zápach. Při používání postřikovacího zařízení používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte masku proti jemnému prachu! Barevné specifikace a barevné potisky nejsou závazné. V závislosti na šarži, podkladu a technice tisku jsou možné barevné odchylky. Zaschlý původní barevný odstín se liší od čerstvého barevného odstínu v obalu. Proto je nezbytně nutné provést zkušební nátěr s porovnáním barev. Různé šarže stejného barevného odstínu smíchejte dohromady. VOC: 450 g/l, mezní hodnota EU: 700 g/l (kat. f) / GISCODE: BSL40 / EAK: 08 01 11

**Standardní věty o nebezpečnosti:** Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje cobalt octoate, Iodo-2-propynyl-butylcarbamate. Může vyvolat alergickou reakci. Obsah účinné látky: Iodo-2-propynyl-butylcarbamate <0,5%. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:** Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

# LEINOS 110

## Lazura na ploty

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 04. Juni 2026