

LEINOS 110

Lasure noire

Application: Protection du bois à pores ouverts, résistante aux intempéries, pour toutes les essences de bois à l'extérieur.

Caractéristiques Techniques: Imprégnation pour bois hydrofuge et résistante aux intempéries. Elasticité permanente, facile à appliquer, très économique. Perméable à la vapeur d'eau.

Couleur: Brun lasuré.

Ingrédients: Huile de lin, huile de bois, huile de tournesol, huile de ricin, ester de résine naturelle, isoparaffines, pigments minéraux, kaolin, craie, argile, dioxyde de titane, oxyde de zinc, 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate, siccatifs.

Tailles de Conditionnement: 2,5 l

Support et Préparation: Bien remuer avant utilisation !

Traitement: Peindre, pulvériser, immerger. Température ambiante et de surface supérieure à 15 °C.

Temps de Séchage: Environ 16 à 24 heures. Pendant la période de séchage, veiller impérativement à un bon mouvement de l'air !

Consommation: Env. 60 - 80 ml/m² par couche. Appliquer avec parcimonie afin d'éviter les problèmes de séchage !

Diluants et Produits de Nettoyage: Le produit est prêt à l'emploi. Nettoyer les outils avec LEINOS Diluant 200.

Stockage et Durée de Conservation: En emballage d'origine, stable pendant au moins 2 ans. Conserver dans un endroit frais, sec et fermé.

Remarques Particulières: Les matériaux de travail imprégnés de produit et dont l'huile n'est pas complètement sèche doivent être conservés à l'abri de l'air dans un récipient métallique/de l'eau, puis éliminés, car il existe sinon un risque d'inflammation spontanée en raison de la teneur en huile végétale. Les matières premières naturelles utilisées peuvent dégager une odeur typique de l'espèce. Porter une protection respiratoire homologuée lors de l'utilisation d'appareils de pulvérisation. Porter un masque anti-poussière lors du ponçage ! Les couleurs et les teintes imprimées sont données à titre indicatif. Des variations de couleur sont possibles en fonction du lot, du support et de la technique d'impression. La teinte originale séchée diffère de la teinte fraîche contenue dans l'emballage. Il est donc indispensable de faire un essai de peinture et de comparer les couleurs. Mélanger des lots différents de la même teinte. COV : 450 g/l, valeur limite UE : 700 g/l (cat. f) / GISCODE : BSL40 / EAK : 08 01 11

Mentions de danger: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient du bis(2-éthylhexanoate) de cobalt, Iodo-2-propynyl-butylcarbamate. Peut déclencher une réaction allergique. Teneur en substance active: Iodo-2-propynyl-butylcarbamate <0,5%. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conseils de prudence: Tenir hors de portée des enfants. NE PAS faire vomir. EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée.

LEINOS 110

Lasure noire

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 03. Juni 2026