Karta techniczna

LEINOS 110

Lazura ogrodzeniowa

Zastosowanie: Odporna na warunki atmosferyczne, otwarta dyfuzyjnie ochrona drewna, do wszystkich rodzajów drewna na zewnątrz.

Właściwości techniczne: Odporna na wodę i warunki atmosferyczne impregnacja drewna. Trwale elastyczna, łatwa w aplikacji, bardzo wydajna. Przepuszczalna dla pary wodnej.

Kolor: Brązowy - efekt lazury.

Składniki: Olej lniany, olej drzewny, olej słonecznikowy, olej rycynowy, estry żywic naturalnych, izoparafiny, pigmenty mineralne, kaolin, kreda, glinka, dwutlenek tytanu, tlenek cynku, 3-jodo-2-propynylobutylokarbaminian, środki suszące.

Wielkości Opakowań: 2,5 l

Podłoże i przygotowanie: Przed użyciem dokładnie wymieszać!

Sposób stosowania: Nakładanie pędzlem, natryskowo lub przez zanurzanie. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15 °C.

Czas schnięcia: Około 16-24 godzin. Zapewnić dobrą cyrkulację powietrza podczas suszenia!

Zużycie: Około 60-80 ml/m² na warstwę. Nakładać oszczędnie, aby uniknąć problemów z wysychaniem!

Środki rozcieńczające i czyszczące: Produkt jest gotowy do użycia. Narzędzia czyścić za pomocą LEINOS Rozcieńczalnik 200.

Przechowywanie i trwałość: Zachowuje trwałość przez co najmniej 2 lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Uwagi specjalne: Materiały robocze nasączone produktem z olejem, który nie jest całkowicie suchy, przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku metalowym lub w wodzie, a następnie utylizować, w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Zastosowanie surowców naturalnych może powodować charakterystyczny dla produktu zapach. Podczas używania sprzętu do natryskiwania należy nosić atestowaną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania należy nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnym pyłem! Specyfikacje kolorystyczne i nadruki kolorystyczne nie są wiążące. Możliwe są odchylenia kolorystyczne w zależności od partii, podłoża i techniki druku. Odcień wyschniętego produktu może różnić się od koloru świeżego produktu znajdującego się w pojemniku. W związku z tym konieczne jest wykonanie powłoki testowej z dopasowaniem koloru. Należy mieszać ze sobą różne partie produktu w tym samym kolorze. LZO: 450 g/l, wartość graniczna UE: 700 g/l (kat. f) / GISCODE: BSL40 / EAK: 08 01 11

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Zawiera cobalt octoate, 3-Iod-2-propynyl-butylcarbamat. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawartość składnika aktywnego: 3-Iod-2-propynyl-butylcarbamat <0,5%. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji.

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • info@LEINOS.de • www.LEINOS.de

Karta techniczna

LEINOS 110

Lazura ogrodzeniowa

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 05. November 2026

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • info@LEINOS.de • www.LEINOS.de