

LEINOS 110

Lazura ogrodzeniowa

Zastosowanie: Odporna na warunki atmosferyczne ochrona drewna z otwartymi porami dla wszystkich rodzajów drewna na zewnątrz.

Właściwości techniczne: Wodoodporny, odporny na warunki atmosferyczne impregnat do drewna. Trwale elastyczny, łatwy w aplikacji, bardzo ekonomiczny. Przepuszcza parę wodną.

Kolor: Brązowe oszklenie.

Składniki: Olej lniany, olej drzewny, olej słonecznikowy, olej rycynowy, ester żywicy naturalnej, izoparafiny, pigmenty mineralne, kaolin, kreda, glina, dwutlenek tytanu, tlenek cynku, 3-jodo-2-propynylobutylokarbaminian, środki suszące.

Wielkości Opakowań: 2,5 l

Podłoże i przygotowanie: Przed użyciem dokładnie wymieszać!

Sposób stosowania: Szczotkowanie, natryskiwanie, zanurzenie. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15 °C.

Czas schnięcia: Około 16-24 godzin. Zapewnić dobrą cyrkulację powietrza podczas suszenia!

Zużycie: Około 60-80 ml/m² na warstwę. Nakładać oszczędnie, aby uniknąć problemów z wysychaniem!

Środki rozcieńczające i czyszczące: Produkt jest gotowy do użycia. Narzędzia czyścić za pomocą LEINOS Rozcieńczalnik 200.

Przechowywanie i trwałość: Stabilność przez co najmniej 2 lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym, suchym i szczelnie zamkniętym miejscu.

Uwagi specjalne: Materiały robocze nasączone produktem z olejem, który nie jest całkowicie suchy, powinny być przechowywane w hermetycznym metalowym pojemniku/wodzie, a następnie utylizowane, w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Zastosowane surowce naturalne mogą wydzielać typowy zapach. Podczas używania sprzętu do natryskiwania należy nosić zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania należy nosić maskę przeciwpyłową! Specyfikacje kolorystyczne i nadruki kolorystyczne nie są wiążące. Możliwe są odchylenia kolorystyczne w zależności od partii, podłoża i techniki druku. Wysuszony oryginalny odcień koloru różni się od świeżego odcienia koloru w pojemniku. W związku z tym konieczne jest wykonanie powłoki testowej z dopasowaniem koloru. Należy mieszać ze sobą różne partie tego samego odcienia. LZO: 450 g/l, wartość graniczna UE: 700 g/l (kat. f) / GISCODE: BSL40 / EAK: 08 01 11

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Zawiera cobalt octoate, 3-iod-2-propynyl-butylcarbammat. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawartość składnika aktywnego: 3-iod-2-propynyl-butylcarbammat <0,5%. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji.

LEINOS 110

Lazura ogrodzeniowa

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 03. Juni 2026