

LEINOS 130

Holz wurmfrei

Application: Vorbeugendes offenporiges Holzverfestigungsmittel. Auch für Hölzer im überdachten Außenbereich und Hölzer in Feuchträumen.

Technical Characteristics: Vorbeugend gegen Pilz- und Insektenbefall. Auch zur Restauration (Verfestigung) alter Hölzer geeignet. Wasserdampfdurchlässig. Schützt das Holz durch physikalisch-mechanische Wirkung vor holzerstörenden Insekten und Pilzen und macht das Holz unkenntlich für Schädlinge.

Color: Hellocker, trüb.

Ingredients: Wasser, Aluminiumoxid, Kieselsäure, Kaliumpalmitat, Magnesiumoxid, Kaliumchlorid, Fettsäuren.

Package Sizes: 1l / 2,5l / 10l

Substrate and Preparation: Die Holzoberfläche muss fest, sauber, fett- und staubfrei, unbehandelt und saugfähig sein. Die Holzfeuchte sollte 15-20 % betragen. Vor Gebrauch das Gebinde gut schütteln oder aufrühren. Stark befallenes Holz sollte vor der Behandlung abgebeilt werden.

Processing: Streichen, Spritzen, Tauchen, bzw. Trogrtränkung. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15 °C. Bei Holzwurmbefall sorgfältige und vollständige Tränkung aller Frasslöcher, ggf. mit einer Einmal-Spritze. A. Einbringverfahren 1. Streichen, Spritzen (Es sind mindestens 2 Arbeitsgänge erforderlich): Zur zuverlässigen Wirkung ist Holz wurmfrei 130 zwei bis drei Mal aufzutragen. Risse müssen sorgfältig durch Streichen nachbehandelt werden. Beim Sprühverfahren Verluste durch Sprühnebel einkalkulieren. 2. Tauchen bzw. Trogrtränkung: Tränkzeit von mindestens 30 Minuten einhalten. Nasses und feuchtes Holz benötigt eine Tauchzeit von bis zu 24 Stunden. 3. Bei Holzwurm-Befall: Alle sichtbaren Fraßlöcher sorgfältig und vollständig mit Holz wurmfrei 130 tränken. B. Nachbehandlung Soll die Oberfläche nachbehandelt werden, ist darauf zu achten, dass Holz wurmfrei 130 vollflächig aufgebracht wurde und vollkommen trocken ist. Ggf. auskristallisiertes Material mit einer Bürste oder einem feuchten Lappen entfernen. Nachbehandlung Innen mit allen LEINOS-Produkten auf Öl- oder Wachs basis, Außen mit einem wetterfesten LEINOS-Produkt.

Drying Time: Folgebehandlung nach ca. 24 Stunden, wenn das Holz vollständig trocken ist.

Consumption: Streichen, Spritzen: Ca. 100 ml/m² pro Arbeitsgang. Es sind mindestens 2 Arbeitsgänge erforderlich! Tauchen bzw. Trogrtränkung: Ca. 15 l/m³.

Thinning and Cleaning Agents: Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.

Storage and Shelf Life: Original verschlossen mindestens 2 Jahre stabil. Kühl, trocken aber frostfrei lagern. Behälter gut verschließen.

Special Notes: VOC: 1 g/l, EU-Grenzwert: 30 g/l (Kat. h). EAK: 08 01 20

Hazard statements: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Precautionary statements: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

LEINOS 130

Holzwurmfrei

To achieve optimal results, please observe the Technical Data Sheets of all products used. The information is based on the current state of our knowledge and experience. However, it does not constitute a guarantee of product properties and does not establish a contractual legal relationship. With the publication of this Technical Data Sheet, all previous information becomes invalid. Status: 18. März 2026