

# LEINOS 150

## Impregnace na dřevo

**Použití:** Difúzní základní nátěr pro všechny savé dřevěné podklady v exteriéru. S ochranou proti plísním.

**Technické Charakteristiky:** Základní nátěr na dřevo proniká hluboko do dřeva a zajišťuje optimální kontakt pro následné nátěry. Světlé, savé podklady zasychají o něco tmavší. Hloubková impregnace. Zpevňuje dřevo.

**Barva:** Průhledný, nahnědlý.

**Složky:** Lněný olej, dřevěný olej, isoparafiny, jodopropynyl butylkarbamát, sušící činidla.

**Velikosti Balení:** 0,75 l / 2,5 l / 10 l

**Podklad a Příprava:** Před použitím výrobek pečlivě promíchejte.

**Zpracování:** Nanášejte neředěný a rovnoměrně štětcem. Je možné také válečkování, stříkání nebo máčení. Jednou naneste celou vrstvu. Pokud jsou po cca 20 minutách stále viditelná lesklá místa, rozetřete je znovu štětcem. nechte zaschnout po dobu 16-24 hodin. Natřený podklad musí být před dalším ošetřením jiným přípravkem LEINOS důkladně suchý.

**Doba Schnutí:** Při 20 °C a relativní vlhkosti 50-55 %: přibližně 16-24 hodin. Pro spolehlivé schnutí a zamezení vzniku zápachu doporučujeme vždy použít ventilátor, který zajistí dostatečnou cirkulaci vzduchu na povrchu barvy během fáze schnutí.

**Spotřeba:** Přibližně 60 - 80 ml/m<sup>2</sup> na vrstvu - může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

**Ředidla a Čisticí Prostředky:** Před sušením očistěte Ředidlem LEINOS 200.

**Skladování a Trvanlivost:** Stabilita po dobu nejméně 2 let, pokud je původně zapečetěný. Skladujte na chladném, suchém, ale nezamrzajícím místě. Nádobu pevně uzavřete.

**Zvláštní Pokyny:** Pracovní materiály nasáklé výrobkem s olejem, který není zcela suchý, by měly být uloženy ve vzduchotěsné kovové nádobě/vodě a poté zlikvidovány, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Použité přírodní suroviny mohou vydávat typický zápach. Při používání postřikovacího zařízení používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte masku proti jemnému prachu! Obsah těkavých organických látek: 360 g/l, limitní hodnota EU: 700 g/l (kat. f). GHS CODE: BSL40 / EAK: 08 01 11

**Standardní věty o nebezpečnosti:** Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamate. Může vyvolat alergickou reakci. Obsah účinné látky: 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamate <0,6%. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje: uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 2% aromáty. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

# LEINOS 150

## Impregnace na dřevo

GHS-08 /  
Nebezpečí



**Pokyny pro bezpečné zacházení:** Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci. Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 30. März 2026