

LEINOS 150

Sous couche pour bois

Application: Couche de fond diffusible pour tous les supports en bois absorbants à l'extérieur. Avec protection du film contre les attaques fongiques.

Caractéristiques Techniques: L'apprêt pour bois pénètre profondément dans le bois et établit un contact optimal pour les couches de peinture suivantes. Les supports clairs et absorbants sèchent un peu plus foncés. Imprégnation en profondeur. Consolide le bois.

Couleur: Transparent, brunâtre.

Ingrédients: Huile de lin, huile de bois, isoparaffines, iodo-propynyl-butyl-carbamate, siccatifs.

Tailles de Conditionnement: 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Support et Préparation: Bien remuer le produit avant de l'utiliser.

Traitement: Appliquer uniformément non dilué à l'aide d'un pinceau. Il est également possible d'appliquer au rouleau, au pistolet ou par immersion. Appliquer une fois à saturation. Si des zones brillantes sont encore visibles après environ 20 minutes, les étaler à nouveau au pinceau. Laisser sécher pendant 16 à 24 heures. Avant de poursuivre le traitement avec un autre produit LEINOS, le support apprêté doit être bien sec.

Temps de Séchage: À 20 °C et 50-55 % d'humidité relative : env. 16-24 heures. Pour un séchage sûr et pour éviter la formation d'odeurs, nous recommandons toujours l'utilisation d'un ventilateur qui assure une circulation d'air suffisante à la surface de la peinture pendant la phase de séchage.

Consommation: Env. 60 - 80 ml/m² par couche - peut varier en fonction de l'absorption du support.

Diluants et Produits de Nettoyage: Nettoyer avec le Diluant 200 LEINOS avant le séchage.

Stockage et Durée de Conservation: En emballage d'origine, stable pendant au moins 2 ans. Conserver au frais, au sec mais à l'abri du gel. Bien fermer le récipient.

Remarques Particulières: Les matériaux de travail imprégnés de produit et dont l'huile n'est pas complètement sèche doivent être conservés à l'abri de l'air dans un récipient métallique/de l'eau, puis éliminés, car il existe sinon un risque d'inflammation spontanée en raison de la teneur en huile végétale. Les matières premières naturelles utilisées peuvent dégager une odeur typique de l'espèce. Porter une protection respiratoire homologuée lors de l'utilisation d'appareils de pulvérisation. Porter un masque anti-poussière lors du ponçage ! Teneur en COV : 360 g/l, valeur limite UE : 700 g/l (cat. f). GISCODE : BSL40 / EAK : 08 01 11

Mentions de danger: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamate. Peut déclencher une réaction allergique. Teneur en substance active: 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamate <0,6%. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient : Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2% d'aromatiques. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

LEINOS 150

Sous couche pour bois

GHS-08 / Danger



Conseils de prudence: Tenir hors de portée des enfants. NE PAS faire vomir. EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée. Hotline allergie: +49 4163 / 867 47-0

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 30. März 2026