Karta techniczna

LEINOS 150

Grunt do drewna

Zastosowanie: Paroprzepuszczalny grunt do wszystkich chłonnych podłoży drewnianych na zewnątrz. Z filmem chroniącym przed rozwojem grzybów.

Właściwości techniczne: Grunt do drewna wnika głęboko w drewno i zapewnia optymalny kontakt dla kolejnych warstw. Jasne, chłonne podłoża wysychają nieco ciemniejsze. Głęboka impregnacja. Wzmacnia drewno.

Kolor: Transparentny, brązowawy.

Składniki: Olej lniany, olej drzewny, izoparafiny, karbaminian jodopropylobutylu, środki suszące.

Wielkości Opakowań: 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Podłoże i przygotowanie: Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać.

Sposób stosowania: Nakładać nierozcieńczony, równomiernie za pomocą pędzla. Możliwe jest również nanoszenie wałkiem, metodą natryskową lub poprzez zanurzanie. Nałożyć jedną warstwę obficie. Jeśli po około 20 minutach widoczne są błyszczące miejsca, rozprowadzić je za pomocą pędzla. Pozostawić do wyschnięcia na 16-24 godzin. Przed nałożeniem kolejnego produktu LEINOS zagruntowane podłoże musi być całkowicie suche .

Czas schnięcia: W temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej 50-55%: około 16-24 godzin. W celu zapewnienia prawidłowego wysychania oraz uniknięcia powstawania zapachów, zawsze zalecamy użycie wentylatora, aby zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza przy powierzchni powłoki podczas fazy schnięcia.

Zużycie: Około 60-80 ml/m² na warstwę - może się różnić w zależności od chłonności podłoża.

Środki rozcieńczające i czyszczące: Przed wyschnięciem wyczyścić rozcieńczalnikiem LEINOS 200.

Przechowywanie i trwałość: W oryginalnie zamkniętym opakowaniu produkt zachowuje trwałość przez co najmniej 2 lata . Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, chronić przed mrozem. Opakowanie przechowywać szczelnie zamknięte.

Uwagi specjalne: Materiały robocze nasączone produktem z olejem, który nie jest całkowicie suchy, przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku metalowym lub w wodzie, a następnie utylizować, w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Zastosowanie surowców naturalnych może powodować charakterystyczny dla produktu zapach. Podczas używania sprzętu do natryskiwania należy nosić atestowaną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania należy nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnym pyłem! Zawartość LZO: 360 g/l, wartość graniczna UE: 700 g/l (kat. f). GISCODE: BSL40 / EAK: 08 01 11

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Zawiera 3-Iod-2-propynyl-butylcarbamat. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawartość składnika aktywnego: 3-Iod-2-propynyl-butylcarbamat <0,6%. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera: Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2% aromatyczne. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • info@LEINOS.de • www.LEINOS.de

Karta techniczna

LEINOS 150

Grunt do drewna

GHS-08 /
Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji. Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 05. November 2026

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • info@LEINOS.de • www.LEINOS.de