

# LEINOS 220

## Olejouá penetrace

**Použití:** Základní nátěr pro všechny savé dřevěné podklady v interiéru. V případě potřeby však není vyloučena aplikace v exteriéru.

**Technické Charakteristiky:** S otevřenými póry, bez ochrany proti plísním a bez ochrany proti UV záření. Olejouá penetrace proniká hluboko do dřeva a vytváří optimální kontakt pro další nátěry.

**Barva:** Bezbarvý až lehce nažloutlý. Dřevo se barví v různé míře v závislosti na druhu dřeva a růstu.

**Složky:** Lněný olej, izoparafiny, sušicí prostředky.

**Velikosti Balení:** 0,75 l / 2,5 l / 10 l

**Podklad a Příprava:** Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva max. 14 %), pevný, čistý, bez mastnoty a prachu a savý. Dřevěné povrchy předem přebrouste zrnitostí 120 na vnější straně a 150-180 na vnitřní straně ve směru vláken v závislosti na druhu dřeva a požadované hloubce penetrace. Okolní teplota a teplota povrchu nad 15 °C. Při nižších teplotách je schnutí opožděno. Před použitím výrobek pečlivě promíchejte.

**Zpracování:** Nanášejte neředěný a rovnoměrně štětcem na lazury. Je možné také válečkování, stříkání nebo máčení.

**Doba Schnutí:** Doba schnutí je přibližně 16-24 hodin (při 20 °C, vlhkosti vzduchu přibližně 55 %). Pro spolehlivé schnutí a zamezení vzniku zápachu doporučujeme vždy použít ventilátor, který zajistí dostatečnou cirkulaci vzduchu na povrchu barvy během fáze schnutí.

**Spotřeba:** Přibližně 60 - 80 ml/m<sup>2</sup> na vrstvu, může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

**Ředidla a Čisticí Prostředky:** Před sušením očistěte náradí Ředidlem LEINOS 200. Výrobek je připraven k použití.

**Skladování a Trvanlivost:** Stabilita po dobu nejméně 2 let, pokud je původně zapečetěný. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě.

**Zvláštní Pokyny:** Pracovní materiály nasáklé výrobkem s olejem, který není zcela suchý, by měly být uloženy ve vzduchotěsné kovové nádobě/vodě a poté zlikvidovány, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Použité přírodní suroviny mohou vydávat typický zápach. Při používání postřikovacího zařízení používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte masku proti jemnému prachu! VOC: 400 g/l, limitní hodnota EU: 700 g/l (kat. f). GISCODE: Ö 60+ / EAK: 08 01 02

**Standardní věty o nebezpečnosti:** Obsahuje: uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 2% aromáty. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

# LEINOS 220

## Olejouá penetrace

GHS-08 /  
Nebezpečí



**Pokyny pro bezpečné zacházení:** Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 30. März 2026