

LEINOS 220

Olej gruntujący

Zastosowanie: Podkład do wszystkich chłonnych podłoży drewnianych wewnątrz pomieszczeń. Nie wyklucza się jednak zastosowania na zewnątrz, jeśli jest to pożądane.

Charakterystyka Techniczna: Otwartoporowy, bez powłoki chroniącej przed działaniem grzybów i bez ochrony przed promieniowaniem UV. Olej gruntujący wnika głęboko w drewno i zapewnia optymalny kontakt dla kolejnych warstw.

Kolor: Bezbarwny do lekko żółtawego. Drewno jest barwione w różnym stopniu w zależności od rodzaju drewna i jego wzrostu.

Składniki: Olej lniany, izoparafiny, środki suszące.

Wielkości Opakowań: 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Podłoże i Przygotowanie: Podłoże musi być suche (wilgotność drewna maks. 14%), stałe, czyste, wolne od tłuszczu i pyłu oraz chłonne. Powierzchnie drewniane należy wstępnie przeszlifować papierem o ziarnistości 120 na zewnątrz i 150-180 wewnątrz w kierunku włókien, w zależności od rodzaju drewna i pożądanej głębokości penetracji. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15°C. W niższych temperaturach schnięcie jest opóźnione. Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać.

Przetwarzanie: Nakładać bez rozcieńczania i równomiernie za pomocą pędzla do glazury. Możliwe jest również walcowanie, natryskiwanie lub zanurzanie.

Czas Schnięcia: Czas schnięcia wynosi ok. 16-24 godzin (w temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza ok. 55%). Aby zapewnić niezawodne suszenie i uniknąć nieprzyjemnych zapachów, zawsze zalecamy użycie wentylatora, aby zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza na powierzchni farby podczas fazy suszenia.

Zużycie: Około 60-80 ml/m² na warstwę, może się różnić w zależności od chłonności podłoża.

Środki Rozcieńczające i Czystące: Przed suszeniem oczyścić narzędzia za pomocą LEINOS Rozcieńczalnik 200. Produkt jest gotowy do użycia.

Przechowywanie i Trwałość: Stabilność przez co najmniej 2 lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym, suchym i szczelnie zamkniętym miejscu.

Uwagi Specjalne: Materiały robocze nasączone produktem z olejem, który nie jest całkowicie suchy, powinny być przechowywane w hermetycznym metalowym pojemniku/wodzie, a następnie utylizowane, w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Zastosowane surowce naturalne mogą wydzielać typowy zapach. Podczas używania sprzętu do natryskiwania należy nosić zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania należy nosić maskę przeciwpyłową! LZO: 400 g/l, wartość graniczna UE: 700 g/l (kat. f). GISCODE: Ö 60+ / EAK: 08 01 02

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Zawiera: Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2% aromatyczne. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

LEINOS 220

Olej gruntujący

GHS-08 /
Niebezpieczeństwo



Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji.

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 10. April 2026