

LEINOS 223

Huile de Teck

Application: L'Huile de Teck est un traitement à l'huile de résine de haute qualité pour tous les bois d'extérieur, comme les clôtures, les pergolas, les jeux d'enfants, les terrasses en bois, les meubles en teck et de jardin, etc. Convient très bien aux bois tropicaux, comme le bangkirai. Les huiles végétales de haute qualité imprègnent le bois neuf et ravivent l'ancien.

Caractéristiques Techniques: Application rapide et facile. Les huiles naturelles pénètrent profondément dans le bois. Elles le maintiennent sain et élastique et ne le laissent pas se dessécher. Bon rafraîchissement pour le bois déjà huilé. Pas de ponçage nécessaire lors de l'application d'une nouvelle couche. Pas de nuisance olfactive. Résistant à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53 160.

Couleur: Incolore à légèrement jaunâtre. Les supports clairs et absorbants sèchent en devenant un peu plus foncés. Les bois sont plus ou moins exposés au feu en fonction de leur croissance.

Ingrédients: Huile de lin, huile de ricin, huile de bois, isoparaffines, iodo-propynyl-butyl-carbamate, siccatifs.

Tailles de Conditionnement: 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l

Support et Préparation: Le support doit être sec, solide, propre, exempt de graisse et de poussière, et absorbant. Enlever complètement les anciennes couches de vernis et de peinture de finition. Le bois déjà grisonné doit être si possible poncé jusqu'au bois sain ou prétraité avec le Dégriseur-rénovateur LEINOS 940. Laisser le bois imprégné sous pression s'altérer pendant un à deux mois et, le cas échéant, éliminer les efflorescences de sel.

Traitement: Application au pinceau. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10 °C et bien mélanger avant l'utilisation. Appliquer en couche fine et régulière. Éviter la formation de flaques.

Temps de Séchage: A 20 °C et à humidité moyenne, sec au bout de 6 à 8 heures, recouvrable au bout de 16 à 24 heures.

Consommation: Env. 50 - 70 ml/m², peut varier en fonction de l'absorption du support.

Diluants et Produits de Nettoyage: Le produit est prêt à l'emploi. Diluant et nettoyage des outils avec LEINOS Diluant 200.

Stockage et Durée de Conservation: Conserver au frais. En emballage non ouvert, se conserve au moins 2 ans.

Remarques Particulières: Les matériaux de travail imprégnés de produit et dont l'huile n'est pas complètement sèche doivent être conservés à l'abri de l'air dans un récipient métallique/de l'eau, puis éliminés, car il existe sinon un risque d'inflammation spontanée en raison de la teneur en huile végétale. Les matières premières naturelles utilisées peuvent dégager une odeur typique de l'espèce. Porter une protection respiratoire homologuée lors de l'utilisation d'appareils de pulvérisation. Porter un masque anti-poussière lors du ponçage ! Teneur en COV : 420 g/l. Valeur limite UE : 700 g/l (cat. f). EAK : 08 01 11 / GISCODE : BSL40

Mentions de danger: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamate. Peut déclencher une réaction allergique. Teneur en substance active: 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamate <0,6%. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

LEINOS 223

Huile de Teck

Conseils de prudence: Tenir hors de portée des enfants. NE PAS faire vomir. EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée. Hotline allergie: +49 4163 / 867 47-0

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 25. März 2026