

LEINOS 230

Lněná fermež

Použití: Základní nátěr s otevřenými póry pro vysoce savé podklady v interiéru, např. pro parkety s koncovými vlákny, korek nebo terakotu. Lze použít i ve venkovním prostředí. Bez ochrany proti plísním a UV záření.

Technické Charakteristiky: Vodoodpudivý, propustný pro vodní páry. Proniká do hloubky a zůstává pružný. Není vhodný jako vrstvený materiál!

Barva: Průhledný, lehce nažloutlý. Světlé dřevo vysychá mírně tmavší. Dřeviny jsou v závislosti na svém růstu různě zbarvené. U všech laků dochází po určité době k mírnému žloutnutí nebo tmavému žloutnutí.

Složky: Světlý, nebělený lněný olej, sušicí prostředky.

Velikosti Balení: 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l

Podklad a Příprava: Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnoty a prachu a savý. Dřevěné povrchy předem přebruste zrnitostí 150-180 ve směru vláken.

Zpracování: Kartáčování, válcování, stříkání. Teplota místnosti a povrchu nad 15 °C. Naneste jednu plnou vrstvu. Po 20 minutách opatrně odstraňte lesklé zbytky, jinak hrozí nebezpečí přilepení.

Doba Schnutí: Po 24-48 hodinách vysušte prach. Po 2-4 dnech lze znovu natřít. Pro spolehlivé schnutí a zamezení vzniku zápachu doporučujeme vždy použít ventilátor, který zajistí dostatečnou cirkulaci vzduchu na povrchu během fáze schnutí. Poznámka pro neošetřené podklady: Naneste jednu plnou vrstvu. Po cca 20 minutách opatrně odstraňte přebytečný lesklý nátěr, jinak hrozí nebezpečí slepení. Poté nechte zaschnout po dobu 24-48 hodin. Přibližně po 2-4 dnech lze provést nový nátěr. Před dalším ošetřením dalším výrobkem LEINOS je třeba zajistit, aby byl základní nátěr dobře vysušený a nebyl již nasákavý, aby nedošlo k ochuzení následných vrstev a tím k znehodnocení povrchu!

Spotřeba: Přibližně 50 - 70 ml/m² na vrstvu, může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

Ředidla a Čisticí Prostředky: LEINOS Ředidlo 200 je produkt připravený k použití.

Skladování a Trvanlivost: Stabilita po dobu nejméně 2 let, pokud je původně zapečetěný. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě.

Zvláštní Pokyny: Pracovní materiály nasáklé výrobkem s olejem, který není zcela suchý, by měly být uloženy ve vzduchotěsné kovové nádobě/vodě a poté zlikvidovány, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Použité přírodní suroviny mohou vydávat typický zápach. Při používání postřikovacího zařízení používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte masku proti jemnému prachu! Obsah těkavých organických látek: 1 g/litr. Limitní hodnota EU: 700 g/l (kat. f). GISCODE: BSL10 / EAK: 08 01 11

Standardní věty o nebezpečnosti: Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

LEINOS 230

Lněná fermež

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026