

# LEINOS 230

## Sous couche à l'huile de lin

**Application:** Couche de fond à pores ouverts pour les supports très absorbants à l'intérieur, par exemple pour le parquet en bois de bout, le liège ou la terre cuite. Également utilisable à l'extérieur. Sans protection fongique ni UV.

**Caractéristiques Techniques:** Hydrophobe, perméable à la vapeur d'eau. Pénètre en profondeur et reste élastique. Ne convient pas comme matériau formant des couches !

**Couleur:** Transparent, légèrement jaunâtre. Les bois clairs sèchent un peu plus foncés. Les bois sont plus ou moins fortement chauffés en fonction de leur croissance. Pour tous les vernis, un léger jaunissement ou un jaunissement foncé se produit au bout d'un certain temps.

**Ingrédients:** Huile de lin claire, non blanchie, siccatifs.

**Tailles de Conditionnement:** 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l

**Support et Préparation:** Le support doit être sec, solide, propre, exempt de graisse et de poussière, et absorbant. Poncer préalablement les surfaces en bois avec un grain de 150-180 dans le sens des fibres.

**Traitement:** Au pinceau, au rouleau, au pistolet. Température ambiante et de surface supérieure à 15 °C. Appliquer une fois à saturation. Après 20 minutes, enlever soigneusement le surplus brillant, sinon risque de ré-application.

**Temps de Séchage:** Sec à la poussière après 24-48 heures. Peut être recouvert après 2-4 jours. Pour un séchage sûr et pour éviter la formation d'odeurs, nous recommandons toujours l'utilisation d'un ventilateur qui assure une circulation d'air suffisante à la surface de la peinture pendant la phase de séchage. A noter sur les supports non traités : Appliquer une fois à saturation. Après environ 20 minutes, enlever soigneusement le surplus brillant, sinon il y a un risque de réencollage. Laisser ensuite sécher 24-48 heures. Peut être recouvert après env. 2-4 jours. Avant de poursuivre le traitement avec un autre produit LEINOS, s'assurer que le support apprêté est bien sec et n'est plus absorbant afin d'éviter un appauvrissement des films suivants et donc des surfaces de moindre qualité !

**Consommation:** Env. 50 - 70 ml/m<sup>2</sup> par couche, peut varier en fonction de l'absorption du support.

**Diluants et Produits de Nettoyage:** LEINOS Diluant 200. Le produit est prêt à l'emploi.

**Stockage et Durée de Conservation:** En emballage d'origine, stable pendant au moins 2 ans. Conserver dans un endroit frais, sec et fermé.

**Remarques Particulières:** Les matériaux de travail imprégnés de produit et dont l'huile n'est pas complètement sèche doivent être conservés à l'abri de l'air dans un récipient métallique/de l'eau, puis éliminés, car il existe sinon un risque d'inflammation spontanée en raison de la teneur en huile végétale. Les matières premières naturelles utilisées peuvent dégager une odeur typique de l'espèce. Porter une protection respiratoire homologuée lors de l'utilisation d'appareils de pulvérisation. Porter un masque anti-poussière lors du ponçage ! Teneur en COV : 1 g/l. Valeur limite UE : 700 g/l (cat. f). GISCODE : BSL10 / EAK : 08 01 11

**Mentions de danger:** Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

**Conseils de prudence:** Tenir hors de portée des enfants. NE PAS faire vomir. EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée.

# LEINOS 230

Sous couche à l'huile de lin

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 25. März 2026