

LEINOS 230

Pokost lniany

Zastosowanie: Podkład z otwartymi porami do bardzo chłonnych podłoży wewnątrz pomieszczeń, np. do parkietu, korka lub terakoty. Może być również stosowany na zewnątrz. Bez ochrony przed grzybami i promieniowaniem UV.

Charakterystyka Techniczna: Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Wnika głęboko i pozostaje elastyczny. Nie nadaje się jako materiał warstwowy!

Kolor: Przezroczysty, lekko żółtawy. Jasne drewno wysycha nieco ciemniej. Drewno jest bejcowane w różnym stopniu w zależności od jego wzrostu. W przypadku wszystkich lakierów po pewnym czasie następuje lekkie żółknięcie lub ciemne żółknięcie.

Składniki: Jasny, niebielony olej lniany, środki suszące.

Wielkości Opakowań: 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l

Podłoże i Przygotowanie: Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu oraz chłonne. Powierzchnie drewniane należy wstępnie przeszlifować papierem o ziarnistości 150-180 w kierunku słoików.

Przetwarzanie: Szrotkowanie, walcowanie, natryskiwanie. Temperatura pomieszczenia i powierzchni powyżej 15 °C. Nałożyć jedną pełną warstwę. Ostrożnie usunąć błyszczące pozostałości po 20 minutach, w przeciwnym razie istnieje ryzyko przywierania.

Czas Schnięcia: Pyłosuchość po 24-48 godzinach. Może być ponownie malowana po 2-4 dniach. Aby zapewnić niezawodne suszenie i uniknąć nieprzyjemnych zapachów, zawsze zalecamy użycie wentylatora w celu zapewnienia wystarczającej cyrkulacji powietrza na powierzchni podczas fazy suszenia. Uwaga dla nieprzetworzonych podłoży: Nałożyć jedną pełną warstwę. Po około 20 minutach ostrożnie usunąć błyszczący nadmiar, w przeciwnym razie istnieje ryzyko przywierania. Następnie pozostawić do wyschnięcia na 24-48 godzin. Może być ponownie nakładany po ok. 2-4 dniach. Przed dalszą obróbką innym produktem LEINOS należy upewnić się, że zagruntowane podłoże jest dobrze wysuszone i nie jest już chłonne, aby uniknąć zubożenia kolejnych warstw, a tym samym gorszych powierzchni!

Zużycie: Około 50-70 ml/m² na warstwę, może się różnić w zależności od chłonności podłoża.

Środki Rozcieńczające i Czystące: LEINOS Rozcieńczalnik 200 jest produktem gotowym do użycia.

Przechowywanie i Trwałość: Stabilność przez co najmniej 2 lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym, suchym i szczelnie zamkniętym miejscu.

Uwagi Specjalne: Materiały robocze nasączone produktem z olejem, który nie jest całkowicie suchy, powinny być przechowywane w hermetycznym metalowym pojemniku/wodzie, a następnie utylizowane, w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Zastosowane surowce naturalne mogą wydzielać typowy zapach. Podczas używania sprzętu do natryskiwania należy nosić zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania należy nosić maskę przeciwpyłową! Zawartość LZO: 1 g/litr. Wartość graniczna UE: 700 g/l (kat. f). GISCODE: BSL10 / EAK: 08 01 11

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.



LEINOS 230

Pokost lniany

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIE/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji.

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 10. April 2026