

LEINOS 236

Terasový olej

Použití: Terasový olej na dřevo je vysoce kvalitní olejová pryskyřice pro ošetření veškerého venkovního dřeva, jako jsou ploty, pergoly, dětské herní prvky, dřevěné terasy, teakový a zahradní nábytek atd. Velmi vhodný také pro tropické dřeviny, jako je bangkirai. Vysoce kvalitní rostlinné oleje impregnují nové dřevo a oživují staré dřevo. Červený: Např. pro bangkirai, modřín a douglasku. Nahnědlý: Např. pro dub, robinia, thermowood a všechna měkká dřeva. Bezbarvý pro všechna dřeva v exteriéru (bez UV ochrany).

Technické Charakteristiky: Rychlá a snadná aplikace. Přírodní oleje pronikají hluboko do dřeva. Udrží ho zdravé a pružné a zabraňují jeho vysychání. Dobrý osvěžovač pro dřevo, které již bylo naolejováno. Při opětovném nátěru není nutné broušení. Žádné nepříjemné pachy. Odolný vůči slinám a potu podle normy DIN 53160.

Barva: 002 Bezbarvý (bez UV ochrany), 015 nahnědlý (např. pro dub, robinia, thermowood a všechny měkké dřeviny), 052 načervenalý (např. pro bangkirai, modřín a douglasku)

Složky: Lněný olej, dřevný olej, ricinový olej, izoparafiny, oxid hlinitý, minerální pigmenty, jodopropnylbutylkarbamát, sušící činidla.

Velikosti Balení: 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Podklad a Příprava: Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnoty a prachu a savý. Úplně odstraňte staré vrstvy laku a krycí barvy. Dřevo, které již zešedlo, je třeba obrousit až na zdravé dřevo nebo předem ošetřit přípravkem LEINOS Odšedovač 940. Tlakově impregnované dřevo nechte jeden až dva měsíce působit povětrnostní vlivy a odstraňte případné výkvěty solí.

Zpracování: Povrchová úprava. Nenanášejte při teplotách pod 10 °C a před použitím dobře promíchejte. Nanášejte v tenké vrstvě a rovnoměrně. Zabraňte tvorbě kaluží.

Doba Schnutí: Při teplotě 20 °C a střední vlhkosti vzduchu schne po 6-8 hodinách, přetíratelný po 16-24 hodinách.

Spotřeba: Spotřeba: 50-70 ml/m²; může se lišit v závislosti na savosti podkladu. Pokrytí: Přibližně 13-23 m²/litr. Přesnou spotřebu určete na objektu.

Ředidla a Čisticí Prostředky: Terasový olej je připraven k použití. Ředidlo a čištění nástrojů pomocí ředidla LEINOS 200.

Skladování a Trvanlivost: Skladujte na chladném místě. Trvanlivost je nejméně 2 roky, pokud je neotevřený.

Zvláštní Pokyny: Pracovní materiály nasáklé výrobkem s olejem, který není zcela suchý, by měly být uloženy ve vzduchotěsné kovové nádobě/vodě a poté zlikvidovány, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Použité přírodní suroviny mohou vydávat typický zápach. Při používání postřikovacího zařízení používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte masku proti jemnému prachu! Barevné specifikace a barevné potisky nejsou závazné. V závislosti na šarži, podkladu a technice tisku jsou možné barevné odchylky. Zaschlý původní barevný odstín se liší od čerstvého barevného odstínu v obalu. Proto je nezbytně nutné provést zkušební nátěr s porovnáním barev. Různé šarže stejného barevného odstínu smíchejte dohromady. Obsah těkavých organických látek: 450 g/litr. Limitní hodnota EU: 700 g/l (kat. f). GISCODE: Ö 60+ / EAK: 08 01 11

LEINOS 236

Terasový olej

Standardní věty o nebezpečnosti: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamate. Může vyvolat alergickou reakci. Obsah účinné látky: 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamate <0,6%. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci. Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026