

LEINOS 236

Olej do Tarasów

Zastosowanie: Olej do Tarasów to wysokiej jakości impregnat na bazie żywicy olejowej do wszystkich rodzajów drewna na zewnątrz, takich jak płoty, pergole, sprzęt do zabawy dla dzieci, drewniane tarasy, meble tekowe i ogrodowe itp. Nadaje się również do drewna tropikalnego, takiego jak Bangkirai. Wysokiej jakości oleje roślinne impregnują nowe drewno i rewitalizują stare. Czerwonawy: np. dla bangkirai, modrzewia i daglezi. Brązowawy: np. dla dębu, robinii, thermowood i wszystkich miękkich gatunków drewna. Bezbarwny dla wszystkich gatunków drewna na zewnątrz (bez ochrony UV).

Charakterystyka Techniczna: Szybka i łatwa aplikacja. Naturalne oleje wnikają głęboko w drewno. Utrzymują je zdrowe i elastyczne oraz zapobiegają jego wysychaniu. Dobry środek odświeżający do drewna, które było już olejowane. Nie wymaga szlifowania przy ponownym malowaniu. Brak nieprzyjemnych zapachów. Odporny na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160.

Kolor: 002 Bezbarwny (bez ochrony UV), 015 brązowawy (np. dla dębu, robinii, thermowood i wszystkich miękkich gatunków drewna), 052 czerwonawy (np. dla bangkirai, modrzewia i daglezi)

Składniki: Olej lniany, olej drzewny, olej rycynowy, izoparafiny, tlenek glinu, pigmenty mineralne, karbaminian jodopropylbutylu, środki suszące.

Wielkości Opakowań: 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Podłoże i Przygotowanie: Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu oraz chłonne. Całkowicie usunąć stary lakier i nieprzezroczyste powłoki malarskie. Drewno, które już zszarzało, należy zeszlifować do zdrowego drewna lub wstępnie zaimpregnować preparatem LEINOS Zmywacz Szarości Drewna 940. Zaimpregnowane ciśnieniowo drewno należy pozostawić na okres od jednego do dwóch miesięcy i usunąć wszelkie wykwity solne.

Przetwarzanie: Powłoka. Nie nakładać w temperaturze poniżej 10°C i dobrze wymieszać przed użyciem. Nakładać cienko i równomiernie. Unikać tworzenia się kałuż.

Czas Schnięcia: W temperaturze 20°C i przy średniej wilgotności wysycha po 6-8 godzinach, nadaje się do ponownego malowania po 16-24 godzinach.

Zużycie: Zużycie: 50-70 ml/m²; może się różnić w zależności od chłonności podłoża. Pokrycie: ok. 13-23 m²/litr. Określić dokładne zużycie na obiekcie.

Środki Rozcieńczające i Czyszące: Olej do Tarasów jest gotowy do użycia. Rozcieńczalnik i czyszczenie narzędzi za pomocą LEINOS Thinner 200.

Przechowywanie i Trwałość: Przechowywać w chłodnym miejscu. Okres trwałości wynosi co najmniej 2 lata, jeśli nie został otwarty.

Uwagi Specjalne: Materiały robocze nasączone produktem z olejem, który nie jest całkowicie suchy, powinny być przechowywane w hermetycznym metalowym pojemniku/wodzie, a następnie utylizowane, w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Zastosowane surowce naturalne mogą wydzielać typowy zapach. Podczas używania sprzętu do natryskiwania należy nosić zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania należy nosić maskę przeciwpyłową! Specyfikacje kolorystyczne i nadruki kolorystyczne nie są wiążące. Możliwe są odchylenia kolorystyczne w zależności od partii, podłoża i techniki druku. Wysuszony oryginalny odcień koloru różni się od świeżego odcienia koloru w pojemniku. W związku z tym konieczne jest wykonanie powłoki testowej z dopasowaniem koloru. Należy mieszać ze sobą różne partie tego samego odcienia. Zawartość LZO: 450 g/l. Wartość graniczna UE: 700 g/l (kat. f). GISCODE: Ö 60+ / EAK: 08 01 11

LEINOS 236

Olej do Tarasów

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Zawiera 3-Iod-2-propynyl-butylcarbammat. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawartość składnika aktywnego: 3-Iod-2-propynyl-butylcarbammat <0,6%. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji. Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 24. März 2026