

LEINOS 241

Tvrký olej světlý

Použití: Pro univerzální použití. K impregnaci všech savých povrchů v interiéru (dřevo, korek, pórovitý kámen), zejména na místech vystavených silnému opotřebení (např. podlahy, dveře, pracovní desky atd.). Trvanlivost povrchu lze výrazně zvýšit závěrečným ošetřením přípravkem Tvrký olej speciál 245.

Technické Charakteristiky: Vodoodpudivá impregnace s otevřenými póry. Dobrá plnost. Nízké žloutnutí. Nevhodná do vlhkých prostor.

Barva: Průhledný, bezbarvý až mírně nažloutlý. Světlé povrchy zasychají mírně tmavší.

Složky: Stojanový olej ze světlice barviřské, světlicový olej, estery přírodních pryskyřic, izoparafín, sušící činidla.

Velikosti Balení: 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Podklad a Příprava: Podklad musí být suchý, pevný, savý, čistý a zbavený pryskyřice a prachu. Výrobek je připraven k použití. Před použitím pečlivě promíchejte!

Zpracování: Kartáčování, válení, stříkání, máčení. Pokojová a povrchová teplota nad 15 °C. Výrobek by se měl nanášet nejméně ve dvou vrstvách. To lze provést mokrym do mokrého: Druhou vrstvu lze nanést po 20-30 minutách čekání. Důležité upozornění: Nezávisle na způsobu nanášení je třeba přebytečný olej pečlivě odstranit přibližně 30 minut po posledním nátěru. Stříkatelnost: Nezávazné orientační hodnoty: Bezvzduchové: tryska 0,20 mm, úhel stříkání: cca 30°-40°, filtr cca 100-180 ok, vysokotlaké: tryska 0,20 mm, úhel stříkání 30° filtr 100-180 ok, nízkotlaké: tryska 0,20 mm

Doba Schnutí: Při 20 °C a relativní vlhkosti 50 %: Prach je suchý přibližně po 8 hodinách. Odolný proti protečení a vhodný k dalšímu ošetření po nejméně 16-20 hodinách. Pro spolehlivé schnutí a zamezení vzniku zápachu doporučujeme vždy použít ventilátor, který zajistí dostatečnou cirkulaci vzduchu na povrchu nátěru během fáze schnutí.

Spotřeba: Přibližně 50-70 ml na m², na jednu vrstvu.

Ředidla a Čisticí Prostředky: LEINOS Ředidlo 200.

Skladování a Trvanlivost: Stabilita po dobu nejméně 2 let, pokud je původně zapečetěný. Skladujte na chladném a suchém místě. Otevřené nádoby pevně uzavřete, zbytky přelijte do menších nádob.

Zvláštní Pokyny: Pracovní materiály nasáklé výrobkem s olejem, který není zcela suchý, by měly být uloženy ve vzduchotěsné kovové nádobě/vodě a poté zlikvidovány, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Použité přírodní suroviny mohou vydávat typický zápach. Při používání postřikovacího zařízení používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte masku proti jemnému prachu! Obsah těkavých organických látek: 460 g/l, limitní hodnota EU: 700 g/l (kat. f). GISCODE: Ö 60+ / EAK: 08 01 02

Standardní věty o nebezpečnosti: Obsahuje: uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 2% aromáty. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

LEINOS 241

Turdý olej světlý

GHS-08 /
Nebezpečí



Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026