

LEINOS 245

Tvrký olej speciál

Použití: Pro finální nátěr povrchů v interiéru s otevřenými póry, které byly předem ošetřeny přípravkem LEINOS Tvrký olej 240 nebo podobnými produkty, zejména v oblastech vystavených silnému opotřebení a v náročných konstrukcích nábytku.

Technické Charakteristiky: Tvrký, velmi odolný proti poškrábání, vodoodpudivý vrchní nátěr. Propustný pro vodní páry. Testováno na užité vlastnosti laků/laků na dřevo pro vnitřní použití podle DIN 68861, testováno na migrační chování podle DIN EN 71, část 3 a na odolnost vůči slinám a potu podle DIN 53160.

Barva: Bezbarvý až lehce nažloutlý. Hedvábný lesk bez lesku.

Složky: Lněný olej, stojatý olej ze lněného semene, ricinový olej, dřevěný olej, ester přírodní pryskyřice, izoparafíny, oxid hlinitý, mikrovosk, sušící prostředky.

Velikosti Balení: 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 30 l

Podklad a Příprava: Neošetřené dřevo musí být předem ošetřeno přípravkem Tvrký olej 240 nebo podobným produktem. Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnoty a prachu a savý. Dřevěné povrchy předem obrousíme zrnitostí 150-180 ve směru vláken.

Zpracování: Před použitím pečlivě promíchejte! Štětcem, válením, stříkáním, máčením. Nanášejte střídavě, abyste se vyhnuli problémům s vysycháním! Teplota místnosti a povrchu nad 15 °C. Dobře se leští. Důležité upozornění: Bez ohledu na způsob aplikace pečlivě odstraňte přebytečný olej cca 30 minut po posledním nanesení. Stříkatelnost: Nezávazné orientační hodnoty: Bezvzduchový: tryska 0,20 mm, úhel stříkání: cca 30°-40°, filtr cca 100-180 ok, vysokotlaký: tryska 0,20 mm, úhel stříkání 30° filtr 100-180 ok, nízkotlaký: tryska 0,20 mm

Doba Schnutí: Vysušte prach po cca 10-12 hodinách při 20 °C a 50 % relativní vlhkosti. Po cca 16-24 hodinách je možné po něm chodit a znovu ho natírat. Pro spolehlivé schnutí a zamezení vzniku zápachu doporučujeme vždy použít ventilátor, který zajistí dostatečnou cirkulaci vzduchu na povrchu během fáze schnutí.

Spotřeba: Přibližně 10-30 ml/m², může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

Ředidla a Čistící Prostředky: Výrobek je připraven k použití. Čistěte ředidlem LEINOS 200.

Skladování a Trvanlivost: Skladujte na chladném a suchém místě. Trvanlivost je nejméně 2 roky, pokud není otevřeno. Otevřené nádoby pevně uzavřete, zbytky přelijte do menších nádob.

Zvláštní Pokyny: Pracovní materiály nasáklé výrobkem s olejem, který není zcela suchý, by měly být uloženy ve vzduchotěsné kovové nádobě/vodě a poté zlikvidovány, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Použité přírodní suroviny mohou vydávat typický zápach. Při používání postřikovacího zařízení používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte masku proti jemnému prachu! Obsah těkavých organických látek: 450 g/l, limitní hodnota EU: 700 g/l (kat. f). GISCODE: Ö 60+ / EAK: 08 01 11

Standardní věty o nebezpečnosti: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

LEINOS 245

Turdý olej speciál

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026