

LEINOS 249

Huile rapide s/solvant

Application: Pour tous les bois à l'intérieur, à appliquer une seule fois. Ne convient pas pour les plans de travail de cuisine, les escaliers et les sols.

Caractéristiques Techniques: Sans solvant, imprégnation, formation de couches. Élastique, antistatique. Résistant à la soudure et à la salive selon la norme DIN 53 160.

Couleur: Incolore, transparent.

Ingrédients: Huile de carthame, huile de tournesol, huile de lin, huile de bois, huile de ricin, ester de résine naturelle, cire d'abeille, cire de carnauba, microcire, siccatifs.

Tailles de Conditionnement: 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l

Support et Préparation: Le support doit être sec, solide, propre, exempt de graisse et de poussière. Bien agiter avant l'utilisation.

Traitement: Application à froid ou à chaud au pinceau, à une température ambiante supérieure à 15 °C. Laisser pénétrer, polir avec un pad après un temps d'action de 1-24 heures. Pas de séchage intermédiaire possible, car il n'y a pas de sécheur de surface.

Temps de Séchage: À 23 °C et 50 % d'humidité relative, 24 heures. L'apport d'air chaud réduit considérablement le temps de séchage.

Consommation: 1. Application 10-15 ml/m², ou beaucoup moins ou plus selon le pouvoir absorbant et la nature de la surface du support. Bien mélanger le produit. Faire un essai préalable !

Stockage et Durée de Conservation: En emballage d'origine, stable pendant au moins 2 ans. Conserver dans un endroit frais, sec et fermé.

Remarques Particulières: Les matériaux de travail imprégnés de produit et dont l'huile n'est pas complètement sèche doivent être conservés à l'abri de l'air dans un récipient métallique/de l'eau, puis éliminés, car il existe sinon un risque d'inflammation spontanée en raison de la teneur en huile végétale. Les matières premières naturelles utilisées peuvent dégager une odeur typique de l'espèce. Porter une protection respiratoire homologuée lors de l'utilisation d'appareils de pulvérisation. Porter un masque anti-poussière lors du ponçage ! Teneur en COV : 1 g/l, valeur limite UE : 400 g/l (cat. e). GISCODE : BSL10 / EAK : 08 01 11

Mentions de danger: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conseils de prudence: Tenir hors de portée des enfants. NE PAS faire vomir. EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée.

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation



LEINOS 249

Huile rapide s/solvant

contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 24. März 2026