

LEINOS 249

Szybki olej LF

Zastosowanie: Do jednorazowej aplikacji na drewno wewnątrz pomieszczeń. Nie nadaje się do blatów kuchennych, schodów i podłóg.

Charakterystyka Techniczna: Bezrozpuszczalnikowy, impregnujący, tworzący warstwę. Elastyczny, antystatyczny. Odporny na spawanie i ślinę zgodnie z normą DIN 53 160.

Kolor: Bezbarwny, przezroczysty.

Składniki: Olej z krokosza barwierskiego, olej słonecznikowy, olej lniany, olej drzewny, olej rycynowy, ester żywicy naturalnej, wosk pszczoły, wosk carnauba, mikrowosk, środki suszące.

Wielkości Opakowań: 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l

Podłoże i Przygotowanie: Podłoże musi być suche, twarde, czyste i wolne od tłuszczu i kurzu. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.

Przetwarzanie: Nakładać pędzlem na zimno lub na gorąco, w temperaturze powietrza powyżej 15°C. Pozostawić do wchłonięcia, wypolerować padem po czasie kontaktu 1-24 godzin. Suszenie pośrednie nie jest możliwe, ponieważ nie ma suszarki powierzchniowej.

Czas Schnięcia: W temperaturze 23 °C i wilgotności względnej 50% 24 godziny. Dopływ ciepłego powietrza znacznie skraca czas suszenia.

Zużycie: 1. Nanieść 10-15 ml/m², znacznie mniej lub więcej w zależności od chłonności i stanu powierzchni podłoża. Dobrze wymieszać. Wykonać powłokę testową!

Przechowywanie i Trwałość: Stabilność przez co najmniej 2 lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym, suchym i szczelnie zamkniętym miejscu.

Uwagi Specjalne: Materiały robocze nasączone produktem z olejem, który nie jest całkowicie suchy, powinny być przechowywane w hermetycznym metalowym pojemniku/wodzie, a następnie utylizowane, w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Zastosowane surowce naturalne mogą wydzielać typowy zapach. Podczas używania sprzętu do natryskiwania należy nosić zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania należy nosić maskę przeciwpyłową! Zawartość LZO: 1 g/l, wartość graniczna UE: 400 g/l (kat. e). GISCODE: BSL10 / EAK: 08 01 11

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji.

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku



LEINOS 249

Szybki olej LF

prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą
ważność. Stan na: 24. März 2026