

LEINOS 253

Parketový olej LF

Použití: Pro intenzivně používané dřevěné podlahy, schody, desky Sterling OSB a podobné povrchy v interiéru.

Technické Charakteristiky: Parketový olej LF 253 je směs oleje a vosku bez rozpouštědel. Trvale zušlechťuje dřevo a zaručuje odolný povrch. Oživuje strukturu dřeva a dodává mu sametový lesk. Odolný vůči slinám a potu podle normy DIN EN 53 160, po dvou aplikacích. Filmotvorný olejovo-voskový nátěr se velmi snadno udržuje.

Barva: 002 Bezbarvý, 202 Bílý.

Složky: Lněný olej, ricinový olej - přírodní vařící pryskyřice, dřevěný olej - stojatý olej, dřevěný olej - ricinový olej - stojatý olej, mikrovosk, jíl, kaolin, minerální pigmenty (kromě bezbarvých), sušicí prostředky.

Velikosti Balení: 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Podklad a Příprava: Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva max. 14 %) a bez mastných nečistot. Teplota při aplikaci by neměla být nižší než 16 °C. Při nižších teplotách je schnutí opožděno. Závěrečné broušení povrchů zrnitostí minimálně 120 nebo mřížkou.

Zpracování: Parketový olej LF naneste rovnoměrně jednou oboustrannou špachtlí (cca 15-30 ml/m², v závislosti na savosti dřeva). Poté důkladně vyleštěte jednodoučkovou leštičkou se zeleným padem a povrch vyleštěte bílým padem. U silně namáhaných nebo obzvláště savých podlah naneste druhý den šetrně druhou vrstvu. Po 20-30 minutách povrch vyleštěte bílým padem. Za každou cenu se vyhněte tvorbě vrstev! Upozornění: Podlahy musí být položeny beze spár nebo v případě potřeby vyrovnány. Při výskytu spár může docházet k úniku oleje nebo ke vzniku hluku při chůzi po podlaze.

Doba Schnutí: Doba sušení je přibližně 6-12 hodin (20-23 °C / 50-55 % relativní vlhkosti). Úplné vyschnutí a plná nosnost po 7-10 dnech. Pro spolehlivé sušení a zamezení vzniku zápachu doporučujeme vždy použít ventilátor, který zajistí dostatečnou cirkulaci vzduchu na povrchu během fáze sušení.

Spotřeba: 15-30 ml/m²; pokrytí: 40-60 m²/litr.

Skladování a Trvanlivost: Skladujte na chladném a suchém místě. Nádobu pevně uzavřete. Při původním uzavření vydrží nejméně 2 roky.

Zvláštní Pokyny: Pracovní materiály nasáklé výrobkem s olejem, který není zcela suchý, by měly být uloženy ve vzduchotěsné kovové nádobě/vodě a poté zlikvidovány, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Použité přírodní suroviny mohou vydávat typický zápach. Při používání postřikovacího zařízení používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte masku proti jemnému prachu! Obsah těkavých organických látek: 1 g/l, limitní hodnota EU: 400 g/l (kat. e). GISCODE: BSL10 / EAK: 08 01 12

Standardní věty o nebezpečnosti: Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

LEINOS 253

Parketový olej LF

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 03. Juni 2026