

LEINOS 254

Olej na beton a kámen

Použití: K impregnaci a údržbě všech savých dlaždic a chemicky neutrálních betonových povrchů, jako je terakota, v interiéru i exteriéru.

Technické Charakteristiky: Chrání před běžným znečištěním, mastnotou a olejem. Vhodný jako ochrana spár pro cementové spoje. Vodoodpudivý a ošetravzdorný, nezanechává na povrchu výrazné skvrny.

Barva: Bezbarvý.

Složky: Dřevný olej, lněný olej, ricinový olej, slunečnicový olej, estery přírodních pryskyřic, izoparafiny, sušicí prostředky.

Velikosti Balení: 0,75 l / 2,5 l

Zpracování: Před použitím pečlivě promíchejte. Použijte štětec, hadřík, váleček nebo houbu. Povrch musí být suchý, čistý a zbavený mastnoty a prachu. Olej na kámen nanášejte štětcem nebo válečkem. Po uplynutí doby penetrace cca 20-30 minut odstraňte přebytečný olej z míst, která jsou ještě nasákavá, a vyleštěte povrch do sucha hadříkem nebo podložkou. Druhý den naneste další tenkou vrstvu a aplikujte podle výše uvedeného postupu. V případě potřeby naneste třetí vrstvu v závislosti na savosti podkladu. Důležité: Na povrchu nesmí zůstat žádná vrstva oleje!

Doba Schnutí: Suchý a znovu natíratelný po 4-6 hodinách (18-22 °C / 50-55 % relativní vlhkosti). Úplné zaschnutí trvá přibližně 7-10 dní. Pro spolehlivé schnutí a zamezení vzniku zápachu doporučujeme vždy použít ventilátor, aby byla během fáze schnutí zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu na povrchu nátěru.

Spotřeba: 20-50 ml/m² v závislosti na savosti podkladu.

Ředidla a Čisticí Prostředky: Výrobek je připraven k použití. Náradí očistěte Ředidlem LEINOS 200.

Skladování a Trvanlivost: Skladujte na chladném a dobře uzavřeném místě. Pokud se vytvoří slupka, před dalším použitím ji odstraňte. V případě potřeby olej přecedte.

Zvláštní Pokyny: Pracovní materiály nasáklé výrobkem s olejem, který není zcela suchý, by měly být uloženy ve vzduchotěsné kovové nádobě/vodě a poté zlikvidovány, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Použité přírodní suroviny mohou vydávat typický zápach. Při používání postřikovacího zařízení používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte masku proti jemnému prachu! Obsah těkavých organických látek: 420 g/l, limitní hodnota EU: 700 g/l (kat. č.: f). Giscode: Giscode: Ö 60+ / EAK: 08 01 11

Standardní věty o nebezpečnosti: Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

LEINOS 254

Olej na beton a kámen

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026