

LEINOS 254

Stein- und Betonöl

Zastosowanie: Zum Imprägnieren und Pflegen aller saugfähigen Fliesen und chemisch neutralen Betonflächen, wie z. B. Terracotta, im Innen- und Außenbereich.

Charakterystyka Techniczna: Schützt vor allgemeiner Verschmutzung, Fett und Öl. Als Fugenschutz von Zementfugen geeignet. Wasserabweisend und abriebfest, feuert die Oberfläche nicht merklich an.

Kolor: Farblos.

Składniki: Holzöl, Leinöl, Ricinenöl, Sonnenblumenöl, Naturharzester, Isoparaffine, Trockenstoffe.

Wielkości Opakowań: 0,75 l / 2,5 l

Przetwarzanie: Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren. Mit Pinsel, Lappen, Walze oder Schwamm. Der Untergrund muss trocken, sauber, fett- und staubfrei sein. Das Steinöl wird mit einem Pinsel, oder Walze auftragen. Nach einer Eindringzeit von ca. 20-30 Minuten wird überstehendes Öl zu noch saugfähigen Stellen vertrieben bzw. abgenommen und die Oberfläche mit einem Lappen oder Pad trocken poliert. Am nächsten Tag nochmals dünn auftragen und wie oben beschrieben verarbeiten. Evtl. je nach Saugfähigkeit des Untergrundes noch einen 3. Anstrich auftragen. Wichtig: Es darf keine Ölschicht auf der Oberfläche stehen bleiben!

Czas Schnięcia: Nach 4-6 Std. (18-22 °C / 50-55 % relative Luftfeuchte) trocken und überarbeitbar. Die vollständige Durchtrocknung dauert ca. 7-10 Tage. Für eine sichere Trocknung und um Geruchsbildung zu vermeiden empfehlen wir immer den Einsatz eines Ventilators, der während der Trocknungsphase für eine ausreichende Luftzirkulation an der Anstrichoberfläche sorgt.

Zużycie: 20-50 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Środki Rozcieńczające i Czyszące: Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung der Werkzeuge mit LEINOS Verdünnung 200.

Przechowywanie i Trwałość: Kühl und gut verschlossen lagern. Bei Hautbildung diese vor erneutem Gebrauch entfernen. Öl evtl. durchsieben.

Uwagi Specjalne: Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter/Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! VOC-Gehalt: 420 g/l, EU-Grenzwert: 700 g/l (Kat: f). Giscode: Ö 60+ / EAK: 08 01 11

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

LEINOS 254

Stein- und Betonöl

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 18. März 2026