

LEINOS 255

Huile pour objets

Application: Pour l'apprêt et la finition de tous les supports absorbants, tels que le bois, la terre cuite, les carreaux en grès cérame, les chapes neutres, les panneaux dérivés du bois comme les panneaux OSB, etc., en intérieur. Spécialement conçu pour la vitrification des parquets et escaliers en bois soumis à de fortes sollicitations. Ce produit est idéal comme huile de finition pour tous les types de surfaces huilées.

Caractéristiques Techniques: Il ravive la structure naturelle, intensifie la teinte des supports traités et confère une surface homogène, très résistante, imperméable à l'eau et aux salissures, qui ne jaunit pratiquement pas.

Ingrédients: Liants à base d'huiles végétales, d'isoparaffines, de microcire, d'acide silicique et de charges.

Tailles de Conditionnement: 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Support et Préparation: Le support doit être sec (humidité du bois inférieure ou égale à 14 %), propre et exempt de poussière. La température d'application ne doit de préférence pas être inférieure à 10 °C. À des températures plus basses, le séchage est ralenti. Avant l'huilage, effectuer un ponçage de finition des surfaces avec un grain de 120 ou une grille. Pour la rénovation, poncer soigneusement les surfaces déjà huilées avec un grain de 180.

Traitement: Le produit est prêt à l'emploi. Appliquez-le en couche fine et uniforme à l'aide d'un rouleau à poils courts ou d'une serpillière, étalez bien, laissez reposer puis sécher. Il n'est pas nécessaire de polir avec un tampon vert, mais cela peut être effectué immédiatement après l'application si nécessaire. Dans ce cas, ne traiter que de petites surfaces de 1 à 2 m² maximum, car l'huile « prend » très rapidement. Au bout d'environ 6 à 8 heures, poncer la surface avec une grille de grain 180, éliminer la poussière et appliquer une deuxième couche en fine couche, laisser reposer et sécher pendant au moins 24 heures. Sur les surfaces très absorbantes, une troisième application avec ponçage intermédiaire peut s'avérer nécessaire. Effectuez un essai préalable ! Lors de l'application et du séchage des produits, veillez à assurer une circulation optimale de l'air frais ! Sinon, des problèmes de séchage et des nuisances olfactives sont possibles !

Temps de Séchage: Sec au toucher après environ 4 à 6 heures (20 °C / 50 à 55 % d'humidité relative). La deuxième couche est appliquée après 6 à 8 heures. Séchage complet après environ 24 heures. Résistance maximale atteinte après environ 3 à 4 jours.

Consommation: La première couche sur du bois non traité doit être comprise entre 50 et 60 g/m², en fonction du pouvoir absorbant du support. La deuxième couche doit être appliquée en couche fine, à raison d'environ 15 à 20 g/m². Pour la rénovation de surfaces anciennement huilées, une simple couche d'environ 30 g/m² suffit généralement. Rendement : 16 à 22 m²/litre pour deux couches.

Diluants et Produits de Nettoyage: Avec le diluant LEINOS 200.

Stockage et Durée de Conservation: Conserver dans un endroit frais et sec. Bien refermer le récipient. Une pellicule peut se former sur les récipients entamés. Il convient de retirer cette pellicule avant toute nouvelle utilisation.

LEINOS 255

Huile pour objets

Remarques Particulières: Conserver les matériaux de travail imprégnés du produit et contenant de l'huile non entièrement sèche dans un récipient métallique hermétique ou dans de l'eau, puis les éliminer, car il existe sinon un risque d'auto-inflammation dû à la teneur en huile végétale. Les matières premières naturelles utilisées peuvent dégager une odeur caractéristique du produit. Lors de l'utilisation de pulvérisateurs, porter un équipement de protection respiratoire homologué. Porter un masque anti-poussières fines lors du ponçage ! Teneur en COV : 500 g/l, valeur limite de l'UE : 500 g/l (cat. i). Giscode : BSL40 / EAK : 08 01 11 / UFI : 5YMJ-VP8M-MU16-RVYM

Mentions de danger: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient du bis(2-éthylhexanoate) de cobalt. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Liquide et vapeurs inflammables.

Conseils de prudence: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée.

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 12. Oktober 2026