

LEINOS 259

Tvrký olej univerzální

Použití: K základnímu nátěru a povrchové úpravě všech savých, silně namáhaných podkladů v interiéru, jako jsou dřevěné a korkové podlahy, schody, neglazované hliněné a kameninové dlaždice, desky Sterling OSB, povrchy nábytku atd.

Technické Charakteristiky: Oživuje přirozenou strukturu, prohlubuje odstín ošetřených povrchů a vytváří hedvábně matný, odolný a vodoodpudivý povrch, který je do značné míry odolný proti žloutnutí. Testováno podle normy EN 71, část 3 a na odolnost vůči slinám a potu podle normy DIN 53160.

Barva: Bezbarvý až lehce nažloutlý. Světlé, savé podklady schnou o něco tmavší. Dřeviny jsou zbarveny v různé míře v závislosti na jejich růstu.

Složky: Lněný olej, dřevěný olej-ricinenový olej- stojatý olej, dřevěný olej- stojatý olej, estery přírodních pryskyřic, izoparafiny, sušící prostředky.

Velikosti Balení: 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 30 l

Podklad a Příprava: Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnoty a prachu a savý. Dřevěné povrchy předem přebrouste zrnitostí 150-180 ve směru vláken.

Zpracování: Kartáčování, válení, stříkání, máčení. Pokojová a povrchová teplota nad 15 °C. Naneste 3 rovnoměrně tenké vrstvy tmelícím válečkem, doba schnutí mezi jednotlivými vrstvami je 6-8 hodin. Je nutné zabránit přebytkům nebo je odstranit. Není nutné žádné mezibroušení. Voskované povrchy lze znovu natřít přípravkem LEINOS Tvrký olej univerzální 259, pokud byl předtím vosk zcela odstraněn.

Doba Schnutí: Prach vysušte přibližně po 6-8 hodinách. Odolné proti protečení po cca 16-24 hodinách. Pro spolehlivé schnutí a zamezení vzniku zápachu doporučujeme vždy použít ventilátor, který zajistí dostatečnou cirkulaci vzduchu na povrchu během fáze schnutí.

Spotřeba: Přibližně 40-60 ml/m² na vrstvu, může se lišit v závislosti na savosti podkladu. doporučují se 3 vrstvy.

Ředidla a Čisticí Prostředky: Výrobek je připraven k použití. Čistěte ředidlem LEINOS 200.

Skladování a Trvanlivost: Stabilita po dobu nejméně 2 let, pokud je původně zapečetěný. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě.

Zvláštní Pokyny: Pracovní materiály nasáklé výrobkem s olejem, který není zcela suchý, by měly být uloženy ve vzduchotěsné kovové nádobě/vodě a poté zlikvidovány, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Použité přírodní suroviny mohou vydávat typický zápach. Při používání postřikovacího zařízení používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte masku proti jemnému prachu! Obsah těkavých organických látek: 460 g/l, limitní hodnota EU: 700 g/l (kat. f). EAK: 08 01 11 / GISCODE: Ö 60+

Standardní věty o nebezpečnosti: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

LEINOS 259

Turdý olej univerzální

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026