

LEINOS 259

Olej Twardy Uniwersalny

Zastosowanie: Do gruntowania i wykańczania wszystkich chłonnych, intensywnie użytkowanych podłoży wewnętrznych, takich jak podłogi drewniane i korkowe, schody, nieszkliwione płytki ceramiczne i gresowe, płyty OSB Sterling, powierzchnie mebli itp.

Charakterystyka Techniczna: Ożywia naturalną strukturę, pogłębia odcień obrabianych powierzchni i tworzy jedwabiącą matową, wytrzymałą i wodoodporną powierzchnię, która jest w dużej mierze odporna na żółknięcie. Testowany zgodnie z normą EN 71, część 3 oraz pod kątem odporności na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160.

Kolor: Bezbarwny do lekko żółtawego. Jasne, chłonne podłoża wysychają nieco ciemniej. Drewno jest zabarwione w różnym stopniu w zależności od jego wzrostu.

Składniki: Olej lniany, olej drzewny-olej rycynowy-olej stojący, olej drzewny-olej stojący, estry żywic naturalnych, izoparafiny, środki suszące.

Wielkości Opakowań: 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 30 l

Podłoże i Przygotowanie: Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu oraz chłonne. Powierzchnie drewniane należy wstępnie przeszlifować papierem o ziarnistości 150-180 w kierunku słoików.

Przetwarzanie: Szczotkowanie, walcowanie, natryskiwanie, zanurzanie. Temperatura pomieszczenia i powierzchni powyżej 15°C. Nałożyć 3 równomiernie cienkie warstwy za pomocą wałka uszczelniającego, z czasem schnięcia 6-8 godzin między warstwami. Należy unikać lub usuwać nadmiar. Szlifowanie pośrednie nie jest konieczne. Powierzchnie woskowane można ponownie pokryć Olejem Twardym Uniwersalnym 259 LEINOS, jeśli wosk został wcześniej całkowicie usunięty.

Czas Schnięcia: Pyłosuchość po ok. 6-8 godzinach. Odporność na bieżnik po ok. 16-24 godzinach. Aby zapewnić niezawodne suszenie i uniknąć nieprzyjemnych zapachów, zawsze zalecamy użycie wentylatora w celu zapewnienia wystarczającej cyrkulacji powietrza na powierzchni podczas fazy suszenia.

Zużycie: Około 40-60 ml/m² na warstwę, może się różnić w zależności od chłonności podłoża. zalecane są 3 warstwy.

Środki Rozcieńczające i Czyszące: Produkt jest gotowy do użycia. Czyścić za pomocą LEINOS Rozcieńczalnik 200.

Przechowywanie i Trwałość: Stabilność przez co najmniej 2 lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym, suchym i szczelnie zamkniętym miejscu.

Uwagi Specjalne: Materiały robocze nasączone produktem z olejem, który nie jest całkowicie suchy, powinny być przechowywane w hermetycznym metalowym pojemniku/wodzie, a następnie utylizowane, w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Zastosowane surowce naturalne mogą wydzielać typowy zapach. Podczas używania sprzętu do natryskiwania należy nosić zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania należy nosić maskę przeciwpyłową! Zawartość LZO: 460 g/l, wartość graniczna UE: 700 g/l (kat. f). EAK: 08 01 11 / GISCODE: Ö 60+

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.



LEINOS 259

Olej Twardy Uniwersalny

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIE/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji.

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 25. März 2026