

## Informace o aplikaci

# ... pro nátěr desek esb firmy elka pomocí produktů LEINOS

Při výrobě desek esb firmy elka-Holzwerke se používají převážně čerstvé dřevěné třísky z místních jehličnanů, které pocházejí z velké části z vlastní pily – bez dlouhých přepravních vzdáleností.

To je rozhodující rozdíl a mnoho zákazníků říká, že to je i cítit. V deskách nenajdete žádné recyklované dřevo neznámého původu.

### **Informace o zpracování**

**Příprava:** Deska esb je broušený produkt. Přesto byste měli před nátěrem zkontrolovat povrch, zda neobsahuje poškození a drsná místa, a v případě potřeby jej znovu přebrousit. Vzhledem k tomu, že deska esb je přírodní produkt a třísky se v závislosti na výrobě sypou různě, mohou se vyskytnout vizuální rozdíly. Proto je třeba desky před zpracováním vždy pečlivě zkontrolovat.

**Zpracování:** Produkty LEINOS Tvrdivoskový olej 290 a LEINOS Tvrdivý olej univerzální 259 je třeba před použitím pečlivě protřepat nebo promíchat. Oba produkty jsou připraveny k okamžitému použití.

V prvním kroku se Tvrdivoskový olej nanáší tenkou a rovnoměrnou vrstvou pomocí válečku s krátkým vlasem. Aby se neztratil typický vzhled desek esb a byla zdůrazněna struktura dřeva, je třeba nanesený, ještě vlhký olej během nanášení opakovaně ostře stírat (vyhlazovat) ocelovou stěrkou.

Následně doporučujeme pro bezpečné zaschnutí a zabránění vzniku zápachu použít ventilátor. Tím se během fáze schnutí zajistí dostatečná cirkulace vzduchu na povrchu nátěru.

Tyto informace o žádosti nejsou nijak závazné.

Do vývoje desek esb byly vloženy zkušenosti z 60 let výroby dřevotřískových desek, a to je činí tak jedinečnými.

Vysoce kvalitní desky esb od společnosti elka jsou tedy udržitelnou alternativou k OSB deskám nebo klasickým dřevotřískovým deskám a při správné úpravě se mohou dokonce stát skutečným magnetem pro oči. Naše dva produkty LEINOS Tvrdivoskový olej a Tvrdivý olej univerzální jsou pro tento účel „perfect match“.

Pro elegantní, hedvábně matný vzhled desky esb je možné po úplném zaschnutí předchozí vrstvy nanést finální vrstvu LEINOS Tvrdivý olej univerzální. Tvrdivý olej univerzální se k tomu jednoduše nanáší tenkou a rovnoměrnou vrstvou pomocí válečku s krátkým vlasem. Sušení natřené plochy by i v tomto případě mělo probíhat za pomoci ventilátoru. ocy wentylatora.

**Spotřeba:** Cca 50-70 ml/m<sup>2</sup> na jednu vrstvu.

Díky tomuto nátěrovému systému jste desce esb nejen dodali krásnou novou barvu, ale také zajistili, že je lépe chráněna před vnějšími vlivy.

**Pokyny pro zpracování:** Desky jsou silně savé a olej rychle absorbuje. Pokud chcete během nanášení Tvrdivoskový olej desku esb stěrkovat, doporučujeme pracovat vždy ve dvou a rozdělit si natírání a stěrkování. Tím se zabrání případným šmouhám a zajistí se co nejrovnoměrnější výsledek.

Další informace o deskách esb najdete na:  
[www.elka-holzwerke.de](http://www.elka-holzwerke.de)

**UPOZORNĚNÍ:** Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím technické listy všech použitých produktů. Tyto listy získáte u svého prodejce nebo na adrese [www.LEINOS.de](http://www.LEINOS.de). Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah.