

Informations d'application

... pour la peinture des panneaux esb de la société elka avec les produits LEINOS

Les panneaux esb de la société elka-Holzwerke sont principalement fabriqués à partir de copeaux de bois frais issus de conifères locaux, provenant pour la plupart de la scierie de l'entreprise, ce qui évite les longs trajets.

C'est ce qui fait toute la différence, et de nombreux clients affirment que cela se sent. Vous ne trouverez pas de bois recyclé d'origine inconnue dans ces panneaux.

Informations sur la mise en œuvre

Préparation : Le panneau esb est un produit poncé. Il convient toutefois de vérifier avant l'application si la surface présente des dommages ou des aspérités et de la poncer à nouveau si nécessaire. Étant donné que le panneau esb est un produit naturel et que la répartition des copeaux varie selon les lots de production, des différences d'aspect peuvent apparaître. C'est pourquoi il convient de toujours examiner attentivement les panneaux avant leur mise en œuvre.

Mise en œuvre : Les produits LEINOS Huile cire dure 290 et LEINOS Huile dure universel 259 doivent être soigneusement agités ou remués avant utilisation. Les deux produits sont prêts à l'emploi.

Dans un premier temps, l'huile-cire dure est appliquée en couche fine et uniforme à l'aide d'un rouleau de vitrification à poils courts. Afin de ne pas altérer l'aspect caractéristique des panneaux esb et de mettre en valeur la structure du bois, l'huile encore humide doit être régulièrement raclée (lissée) à l'aide d'une spatule en acier pendant l'application.

Nous recommandons ensuite d'utiliser un ventilateur pour assurer un séchage optimal et éviter la formation d'odeurs. Cela permet d'assurer une circulation d'air suffisante à la

surface de la couche pendant la phase de séchage. Les 60 années d'expérience dans la production de panneaux de particules ont été mises à profit pour le développement des panneaux esb, ce qui les rend si uniques.

Les panneaux esb haut de gamme d'elka constituent donc une alternative durable aux panneaux OSB ou aux panneaux de particules classiques et peuvent même, avec un traitement adapté, devenir de véritables accroche-regards. Nos deux produits, l'Huile cire dure LEINOS et l'Huile dure universel LEINOS, sont le « choix idéal » pour cela.

surface de la couche pendant la phase de séchage.

Pour obtenir un aspect noble et satiné-mat du panneau esb, il est possible, une fois la couche précédente complètement sèche, d'appliquer une finition avec l'Huile dure universel LEINOS. Pour cela, il suffit d'appliquer l'Huile dure universel en couche fine et uniforme à l'aide d'un rouleau de finition à poils courts. Le séchage de la surface peinte doit également s'effectuer à l'aide d'un ventilateur.

Consommation : Environ 50 à 70 ml/m² par couche.

Grâce à ce système de peinture, vous avez non seulement donné une belle nouvelle couleur à votre panneau esb, mais vous avez également veillé à ce qu'il soit mieux protégé contre les influences extérieures.

Conseils d'application : Les panneaux sont très absorbants et absorbent rapidement l'huile. Si vous souhaitez lisser le panneau esb à l'aide d'une spatule pendant l'application de l'Huile cire dure, nous vous recommandons de toujours travailler à deux et de vous répartir les tâches de peinture et de lissage. Cela permet d'éviter les traces et de garantir un résultat aussi uniforme que possible.

Cette information sur l'utilisation n'a aucun caractère obligatoire.

Vous trouverez de plus amples informations sur les panneaux esb à l'adresse suivante : www.elka-holzwerke.de

ATTENTION : pour obtenir des résultats optimaux, veuillez respecter les fiches techniques de tous les produits utilisés. Vous pouvez vous les procurer auprès de votre revendeur ou sur www.LEINOS.de. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles ne constituent toutefois pas une garantie des propriétés du produit et ne fondent aucun rapport juridique contractuel.