

Informacje o aplikacji

... dotyczące malowania płyt esb firmy elka przy użyciu produktów LEINOS

Do produkcji płyt esb firmy elka-Holzwerke wykorzystuje się głównie świeże wióry z lokalnych drzew iglastych, które w większości pochodzą z własnego tartaku – bez konieczności pokonywania długich tras transportowych.

To stanowi decydującą różnicę, a wielu klientów twierdzi, że można to również wyczuć. W płytach tych nie znajdziesz drewna z recyklingu o nieznanym pochodzeniu.

Informacje dotyczące obróbki

Przygotowanie: Płyta esb jest produktem szlifowanym. Niemniej jednak przed malowaniem należy sprawdzić powierzchnię pod kątem uszkodzeń i szorstkich miejsc oraz w razie potrzeby ponownie ją przeszlifować. Ponieważ płyta esb jest produktem naturalnym, a rozkład wiórów może się różnić w zależności od partii produkcyjnej, mogą wystąpić różnice w wyglądzie. Dlatego przed obróbką płyty należy zawsze dokładnie obejrzeć.

Zastosowanie: Produkty LEINOS Olej twardy-woskowy 290 i LEINOS Olej twardy uniwersalny 259 należy przed użyciem dokładnie wstrząsnąć lub wymieszać. Oba produkty są gotowe do użycia.

W pierwszym etapie Olej twardy-woskowy nakłada się cienką i równomierną warstwą za pomocą wałka uszczelniającego z krótkim włosiem. Aby zachować typowy wygląd płyt esb i podkreślić strukturę drewna, nałożony, jeszcze mokry olej należy podczas nakładania wielokrotnie gładko zgarniać (zeskrobywać) za pomocą stalowej szpachli.

Następnie, w celu zapewnienia bezpiecznego schnięcia i uniknięcia powstawania nieprzyjemnego zapachu, zalecamy użycie wentylatora. Zapewni to odpowiednią cyrkulację

W rozwój płyt esb włożono doświadczenie z 60 lat produkcji płyt wiórowych, co czyni je tak wyjątkowymi.

Wysokiej jakości płyty esb firmy elka są zatem zrównoważoną alternatywą dla płyt OSB lub klasycznych płyt wiórowych, a przy odpowiedniej obróbce mogą stać się prawdziwą atrakcją. Nasze dwa produkty, Olej twardy-woskowy LEINOS i Olej twardy uniwersalny, są do tego „idealnym połączeniem”.

powietrza na powierzchni powłoki podczas fazy schnięcia. Aby uzyskać elegancki, jedwabisty matowy wygląd płyty esb, po całkowitym wyschnięciu poprzedniej warstwy można nałożyć wykończenie olejem LEINOS Olej twardy uniwersalny. W tym celu Olej twardy uniwersalny nakłada się cienką i równomierną warstwą za pomocą wałka uszczelniającego o krótkim włosiu. Suszenie pomalowanej powierzchni powinno również odbywać się przy pomocy wentylatora.

Zużycie: Ok. 50-70 ml/m² na warstwę.

Dzięki tej strukturze powłoki nie tylko nadałeś płycie esb piękny nowy kolor, ale również zapewniłeś jej lepszą ochronę przed czynnikami zewnętrznymi.

Wskazówki dotyczące obróbki: Płyty są bardzo chłonne i szybko wchłaniają olej. Jeśli podczas nakładania chcesz zeszkrobać Olej twardy-woskowy z płyty esb, zalecamy pracę w parze i podział zadań między malowanie a zeszkrobywanie. Pozwoli to uniknąć ewentualnych smug i zapewni możliwie najbardziej równomierny efekt.

Niniejsza informacja o aplikacji nie jest w żaden sposób wiążąca.

Więcej informacji na temat płyt esb znajdziesz pod adresem: www.elka-holzwerke.de

UWAGA: Aby uzyskać optymalne wyniki, należy przestrzegać instrukcji technicznych wszystkich stosowanych produktów. Instrukcje te można uzyskać u sprzedawcy lub na stronie www.LEINOS.de. Informacje te opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktu i nie stanowią podstawy do zawarcia umowy.