

... zum Anstrich von esb-Platten der Firma elka mit LEINOS Produkten

In den esb-Platten der Firma elka-Holzwerke werden überwiegend frische Holzspäne von heimischen Nadelbäumen verwendet und diese kommen zum größten Teil aus dem firmeneigenen Sägewerk – ohne lange Anfahrtswege.

Das macht den entscheidenden Unterschied und viele der Kunden sagen, das riecht man auch. In den Platten werden Sie kein Recyclingholz unbekannter Herkunft finden.

Informationen zum Anstrich

Vorbereitung: Die esb-Platte ist ein geschliffenes Produkt. Dennoch sollten Sie die Oberfläche vor dem Anstrich auf Beschädigungen und raue Stellen prüfen und bei Bedarf nachschleifen. Da es sich bei der esb-Platte um ein Naturprodukt handelt und die Späne je nach Produktion unterschiedlich geschüttet werden, können optische Unterschiede auftreten. Deshalb sollten die Platten vor der Verarbeitung stets sorgfältig begutachtet werden.

Verarbeitung: Die Produkte LEINOS Hartwachsöl 290 und LEINOS Hartöl Universal 259 müssen vor Gebrauch sorgfältig aufgeschüttelt oder aufgerührt werden. Beide Produkte sind gebrauchsfertig eingestellt.

Im ersten Schritt wird das Hartwachsöl mit einer kurzflorigen Versiegelungsrolle dünn und gleichmäßig aufgetragen. Um den typischen Look der esb-Platten nicht zu verlieren und die Holzstruktur zu betonen, sollte das aufgetragene noch nasse Öl während des Auftrags immer wieder mit einem Stahlspachtel scharf abgespachtelt (abgezogen) werden.

Anschließend empfehlen wir für eine sichere Trocknung und um Geruchsbildung zu vermeiden den Einsatz eines Ventilators. So wird während der Trocknungsphase für eine

Erfahrung aus 60 Jahren Spanplattenproduktion floss in die Entwicklung der esb ein, und das macht sie so einmalig.

Die hochwertigen esb-Platten von elka sind also die nachhaltige Alternative zu OSB- oder klassischen Spanplatten und können mit der richtigen Behandlung sogar zum echten Hingucker werden. Unsere beiden Produkte LEINOS Hartwachsöl und Hartöl Universal sind dafür das „perfect match“.

ausreichende Luftzirkulation an der Anstrichoberfläche gesorgt.

Für einen edlen, seidig-matten Look der esb-Platte ist es nach der vollständigen Trocknung des vorherigen Auftrags möglich ein Finish mit LEINOS Hartöl Universal aufzutragen. Das Hartöl Universal wird hierzu einfach mit einer kurzflorigen Versiegelungsrolle dünn und gleichmäßig aufgetragen. Die Trocknung der gestrichenen Fläche sollte auch hier erneut mit Hilfe eines Ventilators erfolgen.

Verbrauch: Ca. 50-70 ml/m² pro Anstrich.

Mit diesem Anstrichaufbau haben Sie Ihrer esb-Platte nicht nur eine schöne neue Farbe gegeben, sondern ebenfalls dafür gesorgt, dass diese vor äußeren Einflüssen besser geschützt ist.

Verarbeitungshinweis: Die Platten sind saugstark und nehmen das Öl schnell auf. Wenn Sie die esb-Platte während des Auftrags vom Hartwachsöl abspachteln möchten, empfehlen wir immer zu zweit zu arbeiten und das Streichen und Spachteln aufzuteilen. So können etwaige Schlieren verhindert und ein möglichst gleichmäßiges Ergebnis gewährleistet werden.

Diese Anwendungsinformation hat keinerlei verbindlichen Charakter.

Weitere Hinweise zu den esb-Platten finden Sie unter:
www.elka-holzwerke.de

ACHTUNG: Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Diese erhalten Sie bei Ihrem Händler oder unter www.LEINOS.de. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.