

LEINOS 262

Venkovní lazura na dřevo Mix

Použití: Ochrana proti povětrnostním vlivům a vodě s otevřenými póry pro použití v exteriéru, s ochranou proti plísním. Pro savé dřevěné povrchy: venkovní okna a dveře, ploty, pergoly, střešní přesahy, šindele, dřevěné obložení, dřevěné domy. Není vhodný na dětské hračky.

Technické Charakteristiky: Zasklení, vodoodpudivý nátěr. Propustnost pro vodní páry. Testováno podle směrnic ihd a ift Rosenheim na změnu barvy maltou, propustnost vodních par, kompatibilitu s těsnicími profily, odolnost proti povětrnostním vlivům. Zkoušeno na migrační chování podle DIN EN 71, část 3. Odolný proti slinám a potu podle DIN 53160. není vhodný pro trvalé, vysoké vystavení vodě. Nevhodné pro podlahy.

Barva: Venkovní lazura na dřevo Mix lze barvit v 57 různých odstínech. Všechny barevné odstíny lze vzájemně míchat.

Složky: Dřevný olej, ricinový olej, lněný olej, ester přírodní pryskyřice, izoparafíny, mikrovosk, oxid zinečnatý, minerální pigmenty, jodopropynylbutylkarbamát, sušidla.

Velikosti Balení: 0,75 l / 2,5 l

Zpracování: Natřete štětcem, válečkem nebo nastříkejte. Okolní teplota a teplota povrchu nad 15 °C. Stříkatelnost (nezávazné orientační hodnoty): Pracovní tlak: 100-150 barů, tryska 0,20 mm, úhel stříkání: cca 30°-40°, filtr cca 100-180 ok. Vysoký tlak: pracovní tlak: 2,0-2,5 bar, tryska 0,20 mm, nízký tlak: tryska 0,20 mm.

Doba Schnutí: Přibližně 16-24 hodin.

Spotřeba: Přibližně 60-80 ml/m² na jednu aplikaci. Aplikujte střídavě, abyste se vyhnuli problémům s vysycháním!

Ředidla a Čisticí Prostředky: LEINOS Ředidlo 200 je produkt připravený k použití.

Skladování a Trvanlivost: Stabilita po dobu nejméně 2 let, pokud je původně zapečetěný. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě.

Zvláštní Pokyny: Pracovní materiály nasáklé výrobkem s olejem, který není zcela suchý, by měly být uloženy ve vzduchotěsné kovové nádobě/vodě a poté zlikvidovány, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Použité přírodní suroviny mohou vydávat typický zápach. Při používání postřikovacího zařízení používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte masku proti jemnému prachu! Barevné specifikace a barevné potisky nejsou závazné. V závislosti na šarži, podkladu a technice tisku jsou možné barevné odchylky. Zaschlý původní barevný odstín se liší od čerstvého barevného odstínu v obalu. Proto je nezbytné nutné provést zkušební nátěr s porovnáním barev. Různé šarže stejného barevného odstínu smíchejte dohromady. Obsah těkavých organických látek: 480 g/l, limitní hodnota EU: 700 g/l (kat. f). EAK: 08 01 11 / GISCODE: Ö 60+

Standardní věty o nebezpečnosti: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje 3-Iodo-2-propynylbutylcarbamate. Může vyvolat alergickou reakci. Obsah účinné látky: 3-Iodo-2-propynylbutylcarbamate <0,6%. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci. Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

LEINOS 262

Venkouní lazura na dřevo Mix

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 30. März 2026