

# LEINOS 263

## Venkovní lazura na dřevo Mix pro interiér

**Použití:** Vodotěsná ochrana s otevřenými póry pro použití v interiéru. Pro savé dřevěné podklady.

**Technické Charakteristiky:** Zasklení, vodoodpudivý nátěr. Propustnost pro vodní páry. Testováno podle směrnic ihd a ift Rosenheim na změnu barvy maltou, propustnost vodních par, kompatibilitu s těsnicími profily, odolnost proti povětrnostním vlivům. Zkoušeno na migrační chování podle DIN EN 71, část 3. Odolný proti slinám a potu podle DIN 53160. není vhodný pro trvalé, vysoké vystavení vodě. Nevhodné pro podlahy.

**Barva:** Venkovní lazura na dřevo Mix lze barvit v 57 různých odstínech. Všechny barevné odstíny lze vzájemně míchat.

**Složky:** Dřevný olej, ricinový olej, lněný olej, ester přírodní pryskyřice, izoparafíny, mikrovosk, oxid zinečnatý, minerální pigmenty, sušicí prostředky.

**Velikosti Balení:** 0,75 l / 2,5 l

**Zpracování:** Natřete štětcem, válečkem nebo nastříkejte. Okolní teplota a teplota povrchu nad 15 °C. Stříkatelnost: Nezávazné orientační hodnoty: Bezvzduchové: tryska 0,20 mm, úhel stříkání: cca 30°-40°, filtr cca 100-180 ok, vysokotlaké: tryska 0,20 mm, úhel stříkání 30° filtr 100-180 ok, nízkotlaké: tryska 0,20 mm

**Doba Schnutí:** Přibližně 16-24 hodin. Pro spolehlivé schnutí a zamezení vzniku zápachu doporučujeme vždy použít ventilátor, který zajistí dostatečnou cirkulaci vzduchu na povrchu barvy během fáze schnutí.

**Spotřeba:** Přibližně 60-80 ml/m<sup>2</sup> na jednu aplikaci. Aplikujte střídavě, abyste se vyhnuli problémům s vysycháním!

**Ředidla a Čisticí Prostředky:** LEINOS Ředidlo 200 je produkt připravený k použití.

**Skladování a Trvanlivost:** Stabilita po dobu nejméně 2 let, pokud je původně zapečetěný. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě.

**Zvláštní Pokyny:** Pracovní materiály nasáklé výrobkem s olejem, který není zcela suchý, by měly být uloženy ve vzduchotěsné kovové nádobě/vodě a poté zlikvidovány, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Použité přírodní suroviny mohou vydávat typický zápach. Při používání postřikovacího zařízení používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte masku proti jemnému prachu! Barevné specifikace a barevné potisky nejsou závazné. V závislosti na šarži, podkladu a technice tisku jsou možné barevné odchylky. Zaschlý původní barevný odstín se liší od čerstvého barevného odstínu v obalu. Proto je nezbytně nutné provést zkušební nátěr s porovnáním barev. Různé šarže stejného barevného odstínu smíchejte dohromady. Obsah těkavých organických látek: 480 g/l, limitní hodnota EU: 700 g/l (kat. č.: f). EAK: 08 01 11 / GISCODE: Ö 60+

**Standardní věty o nebezpečnosti:** Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:** Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

# LEINOS 263

## Venkouní lazura na dřevo Mix pro interiér

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 30. März 2026