

LEINOS 264

Fasádní lazura

Použití: Ochranný a dekorativní nátěr s otevřenými póry odolný proti povětrnostním vlivům a vodě pro vnější dřevěné fasády a stěny.

Technické Charakteristiky: V závislosti na tloušťce nánosu se sklízí až kryje. Velmi odolný vůči povětrnostním vlivům a stálobarevný, propustný pro vodní páry. Odolné proti blokování, proto vhodné pro okna a dveře.

Barva: 712 stříbrně šedá, 713 stříbrně antracitová.

Složky: Ricinový olej - přírodní vařící pryskyřice, ester přírodní pryskyřice, dřevěný olej - stojatý olej, kaolin, oxid zinečnatý, oxid hlinitý, mikrovosk, izoparafiny, kyselina křemičitá, přírodní asfalt, minerální pigmenty, jodo-2-propynyl-butylkarbamát, sušící činidla.

Velikosti Balení: 0,75 l / 2,5 l

Podklad a Příprava: Podklad musí být suchý, pevný, čistý, nemastný, bezprašný a savý. Předem by měl být nanesen základní nátěr proti plísním, např. Impregnační na dřevo LEINOS Wood Primer 150.

Zpracování: Před použitím pečlivě promíchejte. Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkejte. V případě potřeby lze dřevěné povrchy předem obrousit zrnitostí 120 ve směru vláken. Přípravek lze také aplikovat přímo na hrubě řezané dřevo. Doporučujeme provést základní nátěr základní impregnační na dřevo LEINOS Wood Primer 150 a následně 1-2 vrstvy fasádní lazury Facade Glaze 264. Před pokračováním v práci nechte každou vrstvu důkladně zaschnout. Mezibrus není nutný. Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte technické listy všech použitých výrobků. Okolní teplota a teplota povrchu během aplikace by měla být vyšší než 12 °C.

Doba Schnutí: Přibližně 16-24 hodin. Tento systém vyžaduje pro sušení dostatečné množství vzdušného kyslíku.

Spotřeba: Přibližně 40-60 ml/m² na aplikaci, což odpovídá 16-25 m² na litr.

Ředidla a Čisticí Prostředky: LEINOS Ředidlo 200 je produkt připravený k použití. Před použitím důkladně promíchejte.

Skladování a Trvanlivost: Stabilita po dobu nejméně 2 let, pokud je původně zapečetěný. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě.

Zvláštní Pokyny: Pracovní materiály nasáklé výrobkem s olejem, který není zcela suchý, by měly být uloženy ve vzduchotěsné kovové nádobě/vodě a poté zlikvidovány, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Použité přírodní suroviny mohou vydávat typický zápach. Při používání postřikovacího zařízení používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte masku proti jemnému prachu! Barevné specifikace a barevné potisky nejsou závazné. V závislosti na šarži, podkladu a technice tisku jsou možné barevné odchylky. Zaschlý původní barevný odstín se liší od čerstvého barevného odstínu v obalu. Proto je nezbytně nutné provést zkušební nátěr s porovnáním barev. Různé šarže stejného barevného odstínu smíchejte dohromady. Obsah těkavých organických látek: 400 g/l, limitní hodnota EU: 700 g/l (kat. f). EAK: 08 01 11 / GISCODE: Ö60+

Standardní věty o nebezpečnosti: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamate. Může vyvolat alergickou reakci. Obsah účinné látky: 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamate <0,6%. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

LEINOS 264

Fasádní lazura

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026