

LEINOS 283-alt

Olej do blatów kuchennych LF

Zastosowanie: Do impregnacji blatów kuchennych, powierzchni mebli i zabawek dla dzieci wykonanych z drewna.

Charakterystyka Techniczna: Mieszanka olejowo-woskowa, bezrozpuszczalnikowa, trwale uszlachetnia drewno i gwarantuje odporną powierzchnię. Impregujący, wodoodporny, o otwartych porach, paroprzepuszczalny. Odporny na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53 160 i testowany zgodnie z normą DIN EN 71, część 3.

Składniki: Olej lniany, olej drzewny, olej orzechowy, mikrowosk, glinika, kaolin, tlenek cynku, bentonit, środki suszące.

Wielkości Opakowań: 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Przetwarzanie: Podłoże musi być suche (wilgotność drewna maks. 14%), stałe, chłonne, czyste i wolne od żywicy i pyłu. Dobrze końcowe szlifowanie papierem o ziarnistości 240. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nałożyć pędzlem, gąbką, niestrzępiącą się szmatką lub wałkiem i dokładnie rozprowadzić.

Czas Schnięcia: Czas schnięcia zależy od warunków otoczenia. Czas schnięcia w temperaturze 20-23 °C wynosi 6-12 godzin, w zależności od ilości zastosowanego oleju. Ten system wymaga wystarczającej ilości tlenu atmosferycznego do suszenia. Dlatego należy zapewnić dobrą wentylację, np. użyć wentylatora w przypadku zastoju powietrza, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów.

Zużycie: Około 60-80 ml/m² na aplikację. Nakładać oszczędnie, aby uniknąć problemów z wysychaniem!

Przechowywanie i Trwałość: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Okres trwałości wynosi co najmniej 2 lata, jeśli nie został otwarty. Otwarte pojemniki należy szczelnie zamknąć, a resztki zdekantować do mniejszych pojemników.

Uwagi Specjalne: Materiały robocze nasączone produktem, np. ściereczki do czyszczenia, gąbki, pyły szlifierskie itp. z olejem, który nie jest całkowicie suchy, należy przechowywać w hermetycznym metalowym pojemniku lub w wodzie, a następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu z powodu zawartości oleju roślinnego. Sam produkt nie jest samozapalny. Podczas suszenia należy zapewnić odpowiednią wentylację. Ze względu na użyte naturalne surowce może wystąpić typowy zapach. Podczas używania sprzętu do natryskiwania należy nosić zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania należy nosić maskę przeciwpyłową! Zawartość LZO w tym produkcie wynosi maks. 1 g/l. Wartość graniczna UE wynosi maks. 400 g/l (kategoria e od 2010 r.). GISCODE: Ö 10+ / EAK 08 01 12

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.



LEINOS 283-alt

Olej do blatów kuchennych LF

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 10. April 2026