

LEINOS 283

Olej na pracovní desky LF (vhodný pro potraviny)

Použití: K impregnaci kuchyňských pracovních desek, povrchů nábytku a dětských hraček ze dřeva.

Technické Charakteristiky: Směs oleje a vosku bez rozpouštědel trvale zušlechťuje dřevo a zaručuje odolný povrch. Impregnace, vodoodpudivá, s otevřenými póry, paropropustná. Odolný vůči slinám a potu podle DIN 53 160 a testovaný podle DIN EN 71, část 3. Při použití v souladu s určením je výrobek v souladu s nařízením (ES) č. 1935/2004 a německým zákoníkem pro potraviny, zboží a krmiva (LFGB).

Složky: Lněný olej, dřevný olej, slunečnicový olej, světlicový olej, olej z vlašských ořechů, metylester mastných kyselin, kaolin, oxid hlinitý, sušící činidla.

Velikosti Balení: 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Zpracování: Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva max. 14 %), pevný, savý, čistý a zbavený pryskyřice a prachu. Dobré závěrečné broušení zrnitostí 240. Před použitím pečlivě promíchejte. Natírejte štětcem, houbou, hadříkem bez žmolků nebo válečkem a důkladně rozetřete.

Doba Schnutí: Doba sušení závisí na prostředí. Doba schnutí při 20-23 °C je 12-24 hodin v závislosti na množství použitého oleje. Pro spolehlivé schnutí a zamezení vzniku zápachu doporučujeme vždy použít ventilátor, který zajistí dostatečnou cirkulaci vzduchu na povrchu nátěru během fáze schnutí.

Spotřeba: Přibližně 60-80 ml/m² na jednu aplikaci. Aplikujte střídavě, abyste se vyhnuli problémům s vysycháním!

Skladování a Trvanlivost: Skladujte na chladném a suchém místě. Trvanlivost je nejméně 2 roky, pokud není otevřeno. Otevřené nádoby pevně uzavřete, zbytky přelijte do menších nádob.

Zvláštní Pokyny: Pracovní materiály nasáklé výrobkem s olejem, který není zcela suchý, by měly být uloženy ve vzduchotěsné kovové nádobě/vodě a poté zlikvidovány, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Použité přírodní suroviny mohou vydávat typický zápach. Při používání postřikovacího zařízení používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte masku proti jemnému prachu! Obsah těkavých organických látek: 10 g/litr. Limitní hodnota EU: 400 g/l (kat. e). EAK: 08 01 12 / GISCODE: BSL10

Standardní věty o nebezpečnosti: Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026