

LEINOS 283

Huile pour plan de travail s/solvant (convient pour les aliments)

Application: Pour l'imprégnation des plans de travail de cuisine, des surfaces de meubles et des jouets en bois pour enfants.

Caractéristiques Techniques: Mélange d'huile et de cire, sans solvants, ennoblit durablement le bois et garantit une surface résistante. Imprégnant, hydrofuge, à pores ouverts, perméable à la vapeur. Résistant à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53 160. Testé selon la norme DIN EN 71, partie 3. Utilisé conformément à sa destination, le produit est conforme au règlement (CE) n° 1935/2004 et au Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).

Ingrédients: Huile de lin, huile de bois, huile de tournesol, huile de carthame, huile de noix, ester méthylique d'acides gras, kaolin, alumine, siccatifs.

Tailles de Conditionnement: 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Traitement: Le support doit être sec (humidité du bois max. 14 %), solide, absorbant, propre, exempt de résine et de poussière. Bon ponçage final au grain 240. Mélanger soigneusement avant l'utilisation. Eponger avec un pinceau, une éponge, un chiffon non pelucheux ou un rouleau et répartir soigneusement.

Temps de Séchage: Le temps de séchage dépend de l'environnement. Le temps de séchage à 20-23 °C est de 12-24 heures, selon la quantité d'huile appliquée. Pour un séchage sûr et pour éviter la formation d'odeurs, nous recommandons toujours l'utilisation d'un ventilateur qui assure une circulation d'air suffisante à la surface de la peinture pendant la phase de séchage.

Consommation: Environ 60-80 ml/m² par application. Appliquer avec parcimonie afin d'éviter les problèmes de séchage !

Stockage et Durée de Conservation: Conserver au frais et au sec. En emballage non ouvert, se conserve au moins 2 ans. Bien refermer les récipients entamés, transférer les restes dans des récipients plus petits.

Remarques Particulières: Les matériaux de travail imprégnés de produit et dont l'huile n'est pas complètement sèche doivent être conservés à l'abri de l'air dans un récipient métallique/de l'eau, puis éliminés, car il existe sinon un risque d'inflammation spontanée en raison de la teneur en huile végétale. Les matières premières naturelles utilisées peuvent dégager une odeur typique de l'espèce. Porter une protection respiratoire homologuée lors de l'utilisation d'appareils de pulvérisation. Porter un masque anti-poussière lors du ponçage ! Teneur en COV : 10 g/l. Valeur limite UE : 400 g/l (cat. e). EAK : 08 01 12 / GISCODE : BSL10

Mentions de danger: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conseils de prudence: Tenir hors de portée des enfants. NE PAS faire vomir. EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée.

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences.



LEINOS 283

Huile pour plan de travail s/solvant (convient pour les aliments)

Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 25. März 2026