

LEINOS 283

Olej do blatów kuchennych LF (bezpieczny dla żywności)

Zastosowanie: Do impregnacji blatów kuchennych, powierzchni mebli i zabawek dla dzieci wykonanych z drewna.

Charakterystyka Techniczna: Mieszanka olejowo-woskowa, bezrozpuszczalnikowa, trwale uszlachetnia drewno i gwarantuje odporną powierzchnię. Impregnujący, wodoodporny, o otwartych porach, paroprzepuszczalny. Odporny na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53 160 i testowany zgodnie z normą DIN EN 71, część 3. Produkt stosowany zgodnie z przeznaczeniem jest zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 i niemieckim kodeksem żywności, towarów i pasz (LFGB).

Składniki: Olej lniany, olej drzewny, olej słonecznikowy, olej z krokosza barwierskiego, olej z orzechów włoskich, ester metylowy kwasów tłuszczowych, kaolin, tlenek glinu, środki suszące.

Wielkości Opakowań: 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Przetwarzanie: Podłoże musi być suche (wilgotność drewna maks. 14%), stałe, chłonne, czyste i wolne od żywicy i pyłu. Dobre końcowe szlifowanie papierem o ziarnistości 240. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nałożyć pędzlem, gąbką, niestrzępiącą się szmatką lub wałkiem i dokładnie rozprowadzić.

Czas Schnięcia: Czas schnięcia zależy od warunków otoczenia. Czas schnięcia w temperaturze 20-23°C wynosi 12-24 godzin, w zależności od ilości zastosowanego oleju. Aby zapewnić niezawodne suszenie i uniknąć nieprzyjemnych zapachów, zawsze zalecamy użycie wentylatora, aby zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza na powierzchni powłoki podczas fazy suszenia.

Zużycie: Około 60-80 ml/m² na aplikację. Nakładać oszczędnie, aby uniknąć problemów z wysychaniem!

Przechowywanie i Trwałość: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Okres trwałości wynosi co najmniej 2 lata, jeśli nie został otwarty. Otwarte pojemniki należy szczelnie zamknąć, a resztki zdekantować do mniejszych pojemników.

Uwagi Specjalne: Materiały robocze nasączone produktem z olejem, który nie jest całkowicie suchy, powinny być przechowywane w hermetycznym metalowym pojemniku/wodzie, a następnie utylizowane, w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Zastosowane surowce naturalne mogą wydzielać typowy zapach. Podczas używania sprzętu do natryskiwania należy nosić zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania należy nosić maskę przeciwpyłową! Zawartość LZO: 10 g/litr. Wartość graniczna UE: 400 g/l (kat. e). EAK: 08 01 12 / GISCODE: BSL10

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji.

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie



LEINOS 283

Olej do blatów kuchennych LF (bezpieczny dla żywności)

stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 10. April 2026