Fiche Technique

LEINOS 285.202

Huile d'entretien blanche

Application: Pour l'entretien de toutes les surfaces huilées et cirées telles que le bois, le liège et le linoléum en intérieur, afin d'empêcher l'apparition de traces de passage.

Caractéristiques Techniques: Transparent, facile à utiliser. La surface à pores ouverts, au fini satiné, résistante et hydrofuge, ne jaunit pratiquement pas. Testé selon la norme DIN EN 71, partie 3, pour le comportement à la migration. Résistant à la sueur et à la salive selon la norme DIN 53160.

Couleur: 202 Blanc

Ingrédients: Huile de lin, huile de bois, huile de ricin, esters de résine naturelle, isoparaffines, oxyde de zinc, argile, kaolin, talc, microcire, acide silicique, pigments minéraux, siccatifs.

Tailles de Conditionnement: 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Support et Préparation: Le support doit être sec (humidité du bois : 14 % max.), exempt de salissures et de graisse. Nettoyer avec le Savon végétal LEINOS 930 (passer un chiffon légèrement humide). Neutraliser à l'eau claire. Laisser le sol sécher complètement. La température du sol lors de l'application doit être d'au moins 16 °C.

Traitement: Bien mélanger avant utilisation ! L'huile d'entretien s'applique uniformément et en fine couche à l'aide d'une serpillière à poils courts. Au bout de 15 à 20 minutes, éliminer l'excédent d'huile et polir la surface avec un tampon blanc. Les surfaces fortement usées, abîmées et dépourvues de matière doivent être traitées une deuxième fois avec l'Huile d'entretien. Les surfaces très abîmées et sollicitées peuvent également être traitées avec l'Huile cire dure 290. Effectuer un essai préalable ! Veiller à une circulation optimale de l'air frais pendant l'application et le séchage ! Nettoyage à l'huile : en fonction du degré de salissure et du pouvoir absorbant du bois, répartir uniformément 100 à 200 ml/m². Ensuite, déloger les salissures à l'aide d'un tampon vert et les retirer soigneusement à l'aide d'une raclette en caoutchouc ou d'un outil similaire. Ce liquide sale peut être réutilisé environ 2 à 3 fois sur la surface adjacente, en fonction du degré de salissure. Une fois le sol d'une pièce nettoyé, frottez-le à nouveau entièrement à sec avec un tampon blanc jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun résidu. Pour obtenir un aspect uniforme de la surface, après un temps de séchage d'environ 24 heures, il est possible d'appliquer très finement, goutte à goutte, de l'Huile d'entretien à l'aide d'un tampon de polissage blanc. Effectuer un essai préalable !

Temps de Séchage: Sec au bout de 6 à 12 heures (à 20 °C, humidité relative de 50 à 55 %) ; peut être poncé et recouvert. Les sols peuvent être sollicités avec précaution après 1 jour. Sollicitation maximale après 7 à 14 jours. Ce système a besoin d'oxygène atmosphérique pour sécher. Veiller donc à une bonne aération ; en cas d'air stagnant, utiliser par exemple un ventilateur (également pour éviter la formation d'odeurs).

Consommation: La consommation et le rendement dépendent du pouvoir absorbant du support et du type d'utilisation. Entretien : environ 30 à 40 ml/m². Nettoyage à l'huile : environ 100 à 200 ml/m². Déterminer la consommation exacte sur place.

Diluants et Produits de Nettoyage: Immédiatement après utilisation, avec le Diluant LEINOS 200.

Stockage et Durée de Conservation: Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel. Bien refermer le récipient. Se conserve au moins 2 ans sans être ouvert. Retirer la peau qui pourrait se former avant toute nouvelle utilisation.

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • info@LEINOS.de • www.LEINOS.de

Fiche Technique

LEINOS 285.202

Huile d'entretien blanche

Remarques Particulières: Conserver les matériaux de travail imprégnés de produit et contenant de l'huile non complètement sèche dans un récipient métallique hermétique ou dans de l'eau, puis les éliminer, car il existe sinon un risque d'auto-inflammation dû à la teneur en huile végétale. Les matières premières naturelles utilisées peuvent dégager une odeur caractéristique du produit. Lors de l'utilisation d'appareils de pulvérisation, porter un équipement de protection respiratoire homologué. Porter un masque anti-poussières fines lors du ponçage ! Les indications de couleur et les échantillons imprimés sont donnés à titre indicatif. Des variations de couleur sont possibles en fonction du lot, du support et de la technique d'impression. La teinte originale une fois sèche diffère de la teinte fraîche contenue dans le récipient. Il est donc indispensable de réaliser un essai d'application avec ajustement de la teinte. Mélanger entre elles les différents lots d'une même teinte. Teneur en COV : 600 g/l, valeur limite UE : 700 g/l (cat. f). GISCODE : Ö 60+ / EAK : 08 01 11

Mentions de danger: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conseils de prudence: Tenir hors de portée des enfants. NE PAS faire vomir. EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée.

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 04. August 2026

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • info@LEINOS.de • www.LEINOS.de