

LEINOS 292

Rychlý vosk LF

Použití: Pro jednorázovou aplikaci na veškeré dřevo v interiéru. Není vhodný na kuchyňské pracovní desky, schody a podlahy.

Technické Charakteristiky: Bez rozpouštědel, impregnační, vrstvený. Pružný, antistatický. Odolný vůči svařování a slinám podle DIN 53 160.

Barva: Bezbarvý, průhledný.

Složky: Světlicový olej, slunečnicový olej, lněný olej, dřevěný olej, ricinový olej, ester přírodní pryskyřice, včelí vosk, karnaubský vosk, mikrovosk, sušící prostředky.

Velikosti Balení: 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l

Podklad a Příprava: Podklad musí být suchý, pevný, čistý a zbavený mastnoty a prachu. Před použitím dobře protřepejte.

Zpracování: Nanášejte za studena nebo za tepla štětcem při pokojové teplotě vzduchu nad 15 °C. Nechte vsáknout, po 1-24 hodinách kontaktu vyleštěte polštářkem. Mezisušení není možné, protože není k dispozici žádný povrchový sušič.

Doba Schnutí: Při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 % 24 hodin. Přívod teplého vzduchu výrazně zkracuje dobu sušení.

Spotřeba: 1. Naneste 10-15 ml/m², v závislosti na savosti a stavu povrchu podkladu i méně nebo více. Dobře promíchejte. Proveďte zkušební nátěr!

Skladování a Trvanlivost: Stabilita po dobu nejméně 2 let, pokud je původně zapečetěný. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě.

Zvláštní Pokyny: Pracovní materiály nasáklé výrobkem s olejem, který není zcela suchý, by měly být uloženy ve vzduchotěsné kovové nádobě/vodě a poté zlikvidovány, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Použité přírodní suroviny mohou vydávat typický zápach. Při používání postřikovacího zařízení používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte masku proti jemnému prachu! Obsah těkavých organických látek: 1 g/l, limitní hodnota EU: 400 g/l (kat. e). GISCODE: BSL10 / EAK: 08 01 11

Standardní věty o nebezpečnosti: Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026