

LEINOS 292

Rapidwachs LF

Zastosowanie: Für alle Hölzer im Innenbereich zum einmaligen Auftrag. Für Küchenarbeitsplatten sowie Treppen und Fußböden nicht geeignet.

Charakterystyka Techniczna: Lösemittelfrei, imprägnierend, schichtbildend. Elastisch, antistatisch. Schweiss- und speichelecht nach DIN 53 160.

Kolor: Farblos, transparent.

Składniki: Safloröl, Sonnenblumenöl, Leinöl, Holzöl, Ricinenöl, Naturharzester, Bienenwachs, Carnaubawachs, Mikrowachs, Trockenstoffe.

Wielkości Opakowań: 0,75 l / 2,5 l / 0,25 l

Podłoże i Przygotowanie: Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sein. Vor Gebrauch gut aufschütteln.

Przetwarzanie: Kalt- oder Heißauftrag mit Pinsel, bei Raumlufttemperaturen über 15 °C. Einziehen lassen, nach Einwirkzeit von 1-24 Std. mit Pad einpolieren. Kein zwischenzeitliches Antrocknen möglich, da kein Oberflächentrockner vorhanden ist.

Czas Schnięcia: Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte 24 Stunden. Die Zufuhr warmer Luft verkürzt die Trockenzeit beträchtlich.

Zużycie: 1. Auftrag 10-15 ml/m², je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich weniger oder mehr. Gut aufrühren. Probeanstrich durchführen!

Przechowywanie i Trwałość: Original verschlossen mindestens 2 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Uwagi Specjalne: VOC-Gehalt: 1 g/l, EU-Grenzwert: 400 g/l (Kat. e). GISCODE: BSL10 / EAK: 08 01 11

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen. Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter/Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku

LEINOS 292

Rapidwachs LF



prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą
ważność. Stan na: 18. Februar 2026