

# LEINOS 310

## Přírodní vosk na podlahy a nábytek LF

**Použití:** Pro povrchovou úpravu s otevřenými póry a vodoodpudivou ochranu všech mechanicky namáhaných podkladů v interiéru, zejména dřeva, korku a neglazovaných hliněných obkladů v oblasti podlah a také v náročných konstrukcích nábytku.

**Technické Charakteristiky:** Konzistence podobná masti. Vysoká výtěžnost. Snadná oprava jednoduchou úpravou. Propustnost pro vodní páru. Testováno na migrační chování podle DIN EN 71, část 3.

**Barva:** Nažloutlá.

**Složky:** Olej z vlašských ořechů, světlicový olej, karnaubský vosk, včelí vosk, ester přírodní pryskyřice, sušící látky. Obsah těkavých organických látek v tomto výrobku je max. 1 g/l. Limitní hodnota EU je 400 g/l (kategorie "e" z roku 2010).

**Velikosti Balení:** 0,175 kg / 0,35 kg

**Podklad a Příprava:** Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte technické listy všech použitých výrobků. Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnoty a prachu a nesmí být savý.

**Zpracování:** Pomocí hadříku nebo aplikátoru s jedním kotoučem. Teplota místnosti a povrchu nad 15 °C. A. Aplikace na neošetřené nebo savé povrchy: 1. Základní nátěr provedte pomocí LEINOS Tvrdého oleje 240. Nenatřené linoleum lze voskovat přímo bez základního nátěru. 2. Podlahový vosk 310 nanášejte velmi tence pomocí nestékajícího hadříku nebo u velkých ploch pomocí jednokotoučového nanášече. Vosk musí být vždy rovnoměrně a pečlivě rozetřen ihned po nanesení. 3. Po cca 12 hodinách schnutí je nutné povrch vyleštit. V případě potřeby lze po 14 dnech nanést druhou vrstvu vosku. Tím se zlepší trvanlivost povrchu. B. Renovační ošetření běžných povrchových tmelů: Úplně odstraňte staré nátěry, které uzavírají póry. Poté vytvořte nátěr jako v bodě A, s předchozím ošetřením olejem, pokud je podklad savý. C. Struktura nátěru pro povrchy vyžadující renovaci: Voskované povrchy očistěte vodou a rostlinným mýdlem LEINOS 930. Skvrny a vniklé nečistoty odstraňte Redidlem LEINOS 200, v případě potřeby přebruste. Poté pokračujte podle popisu v části A pro savé povrchy.

**Doba Schnutí:** Lze leštit po cca 12 hodinách, chodit po cca 48 hodinách, plně zatížitelné po cca 1 týdnu. Pro spolehlivé schnutí a zamezení vzniku zápachu doporučujeme vždy použít ventilátor, který zajistí dostatečnou cirkulaci vzduchu na povrchu během fáze schnutí.

**Spotřeba:** Přibližně 5-10 g/m<sup>2</sup> na jednu aplikaci. Nanášejte střídavě, abyste se vyhnuli problémům se zasycháním!

**Ředidla a Čisticí Prostředky:** LEINOS Ředidlo 200.

**Skladování a Trvanlivost:** Stabilita po dobu nejméně 2 let, pokud je původně zapečetěný. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě.

**Zvláštní Pokyny:** Pracovní materiály nasáklé výrobkem s olejem, který není zcela suchý, by měly být uloženy ve vzduchotěsné kovové nádobě/vodě a poté zlikvidovány, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Použité přírodní suroviny mohou vydávat typický zápach. Při používání postřikovacího zařízení používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte masku proti jemnému prachu! Obsah těkavých organických látek: 1 g/l, limitní hodnota EU: 400 g/l (kat. č.: e). EAK: 08 01 12

**Standardní věty o nebezpečnosti:** Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

# LEINOS 310

## Přírodní vosk na podlahy a nábytek LF

**Pokyny pro bezpečné zacházení:** Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026