

LEINOS 311

Baume Entretien Bois

Application: Pour l'entretien des surfaces en bois non traitées, poncées ou huilées, comme les meubles ou les plans de travail à l'intérieur. Ne convient pas pour les sols et autres surfaces fortement sollicitées.

Caractéristiques Techniques: LEINOS Baume Entretien Bois est un produit sans solvants. Il pénètre profondément dans le bois et maintient la souplesse du bois, le protège du dessèchement et prévient la formation de fissures. LEINOS Baume Entretien Bois confère au bois un éclat soyeux. Il rend la surface du bois hydrofuge et antisalissante, élimine les taches d'eau et empêche leur formation. Le produit rafraîchit la couleur et renforce le veinage naturel. Utilisé conformément à sa destination, le produit est conforme au règlement (CE) n° 1935/2004 et à la loi allemande sur les denrées alimentaires, les biens de consommation et les aliments pour animaux (LFGB).

Couleur: Jaunâtre.

Ingrédients: Huiles et graisses végétales, lanoline, cire d'abeille.

Tailles de Conditionnement: 0,25 l

Support et Préparation: Matériau, température ambiante et température du support min. +10 °C à max. 30 °C. Nettoyer soigneusement la surface avec un produit de nettoyage approprié et laisser sécher. Eventuellement, poncer légèrement (grain 180). Le support doit être sec (humidité du bois max. 14 %), solide, absorbant, propre, exempt de résine et de poussière.

Traitement: Appliquer une fine couche de Baume Entretien Bois LEINOS à l'aide d'un chiffon non pelucheux et bien faire pénétrer en polissant. Selon la capacité d'absorption du bois, plusieurs applications peuvent être nécessaires lors du premier traitement. En fonction de la sollicitation des surfaces, le traitement doit être répété régulièrement.

Consommation: Dépend de l'essence et de la capacité d'absorption du bois.

Diluants et Produits de Nettoyage: Eau et savon.

Stockage et Durée de Conservation: Conserver au frais et à l'abri du gel. En emballage non ouvert, se conserve au moins 24 mois.

Remarques Particulières: Les matériaux de travail imprégnés de produit et dont l'huile n'est pas complètement sèche doivent être conservés à l'abri de l'air dans un récipient métallique/de l'eau, puis éliminés, car il existe sinon un risque d'inflammation spontanée en raison de la teneur en huile végétale. Les matières premières naturelles utilisées peuvent dégager une odeur typique de l'espèce. Porter une protection respiratoire homologuée lors de l'utilisation d'appareils de pulvérisation. Porter un masque anti-poussière lors du ponçage ! EAK : 08 01 12 / GISCODE : Ö10+

Mentions de danger: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conseils de prudence: Tenir hors de portée des enfants. NE PAS faire vomir. EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée.

LEINOS 311

Baume Entretien Bois

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 24. März 2026