

LEINOS 311

Balsam do pielęgnacji drewna

Zastosowanie: Do pielęgnacji surowych, szlifowanych lub olejowanych powierzchni drewnianych, takich jak meble lub blaty robocze w pomieszczeniach. Nie nadaje się do podłóg i innych intensywnie użytkowanych powierzchni.

Charakterystyka Techniczna: Balsam do pielęgnacji drewna LEINOS to produkt niezawierający rozpuszczalników. Wnika głęboko w drewno i utrzymuje jego elastyczność, chroni je przed wysychaniem i zapobiega pękaniu. Balsam do pielęgnacji drewna LEINOS nadaje drewnu jedwabisty połysk. Sprawia, że powierzchnia drewna jest wodoodporna i odporna na zabrudzenia, usuwa plamy z wody i zapobiega ich powstawaniu. Produkt ma działanie odświeżające kolor i wspiera naturalne usłojenie. Produkt stosowany zgodnie z przeznaczeniem jest zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 i niemieckim kodeksem żywności, towarów i pasz (LFGB).

Kolor: Żółtawy.

Składniki: Oleje i tłuszcze roślinne, lanolina, wosk pszczeli.

Wielkości Opakowań: 0,25 l

Podłoże i Przygotowanie: Temperatura materiału, otoczenia i podłoża min. +10 °C do maks. 30 °C. Dokładnie oczyścić powierzchnię odpowiednim środkiem czyszczącym i pozostawić do wyschnięcia. W razie potrzeby lekko przeszlifować (ziarnistość 180). Podłoże musi być suche (wilgotność drewna maks. 14%), stałe, chłonne, czyste i wolne od żywicy i pyłu.

Przetwarzanie: Nałożyć cienką warstwę Balsamu do pielęgnacji drewna LEINOS za pomocą niestrzępiącej się szmatki i dobrze wypolerować. W zależności od chłonności drewna, podczas pierwszego zabiegu może być konieczne nałożenie kilku warstw. Zabieg należy powtarzać regularnie w zależności od obciążenia powierzchni.

Zużycie: W zależności od rodzaju i chłonności drewna.

Środki Rozcieńczające i Czyszące: Mydło i woda.

Przechowywanie i Trwałość: Przechowywać w chłodnym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Okres trwałości wynosi co najmniej 24 miesiące, jeśli nie został otwarty.

Uwagi Specjalne: Materiały robocze nasączone produktem z olejem, który nie jest całkowicie suchy, powinny być przechowywane w hermetycznym metalowym pojemniku/wodzie, a następnie utylizowane, w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Zastosowane surowce naturalne mogą wydzielać typowy zapach. Podczas używania sprzętu do natryskiwania należy nosić zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania należy nosić maskę przeciwpyłową! EAK: 08 01 12 / GISCODE: Ö10+

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji.

LEINOS 311

Balsam do pielęgnacji drewna

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 10. April 2026