

# LEINOS 337

## Tmel na dřevo

**Použití:** Vysoce kvalitní tmel na dřevo v práškové formě pro opravy a díry do hloubky 15 mm. Je kompatibilní se všemi povrchovými úpravami. Vhodný pro vnitřní i venkovní použití.

**Barva:** 420 bílá, 421 jasan, 422 dub, 423 přírodní dub, 424 uzený dub, 425 sukovitý dub, 426 třešeň, 427 buk, 428 černá.

**Složky:** Uhličitan vápenatý, síran vápenatý, minerální pigmenty, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on.

**Velikosti Balení:** 0,1 kg / 0,5 kg / 5 kg

**Zpracování:** Smíchejte prášek se studenou vodou v poměru 3 díly prášku k 1 až 1,5 dílu vody. Směs je připravena k okamžitému použití. Lze aplikovat do 20 minut. Opětovné broušení je možné po cca 45 minutách. Zpracovávejte při pokojové teplotě 5 °C až 30 °C.

**Spotřeba:** V závislosti na aplikaci.

**Skladování a Trvanlivost:** Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě. Při správném skladování lze uchovávat v původním uzavřeném obalu po neomezenou dobu.

**Zvláštní Pokyny:** EAK: 08 01 11 / GISCODE: CP1

**Standardní věty o nebezpečnosti:** Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:** Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026