

LEINOS 337

Mastic

Application: Mastic en poudre pour bois de haute qualité pour les réparations et les trous de noeuds d'une profondeur allant jusqu'à 15 mm. Il est compatible avec toutes les finitions de surface. Convient pour l'intérieur et l'extérieur.

Couleur: 420 Blanc, 421 Frêne, 422 Chêne, 423 Chêne naturel, 424 Chêne fumé, 425 Chêne à noeuds, 426 Cerisier, 427 Hêtre, 428 Noir.

Ingrédients: Carbonate de calcium, sulfate de calcium, pigments minéraux, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-ones.

Tailles de Conditionnement: 0,1 kg / 0,5 kg / 5 kg

Traitement: Mélanger la poudre avec de l'eau froide dans une proportion de 3 parties de poudre pour 1 à 1,5 partie d'eau. Le mélange est prêt à l'emploi. À appliquer dans les 20 minutes. Ponçage ultérieur possible après environ 45 minutes. Mise en œuvre à une température ambiante de 5 °C à 30 °C.

Consommation: Selon l'application.

Stockage et Durée de Conservation: Conserver dans un endroit frais, sec et fermé. Dans son emballage d'origine, le produit se conserve indéfiniment s'il est stocké correctement.

Remarques Particulières: EAK : 08 01 11 / GISCODE : CP1

Mentions de danger: Contient 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conseils de prudence: Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée.

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 24. März 2026