

LEINOS 337

Szpachla do drewna

Zastosowanie: Wysokiej jakości Szpachla do drewna w postaci proszku do napraw i wypełniania dziur o głębokości do 15 mm. Jest kompatybilny ze wszystkimi wykończeniami powierzchni. Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

Kolor: 420 biały, 421 jesion, 422 dąb, 423 dąb naturalny, 424 dąb wędzony, 425 dąb sękaty, 426 wiśnia, 427 buk, 428 czarny.

Składniki: Węglan wapnia, siarczan wapnia, pigmenty mineralne, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on.

Wielkości Opakowań: 0,1 kg / 0,5 kg / 5 kg

Przetwarzanie: Wymieszać proszek z zimną wodą w proporcji 3 części proszku na 1 do 1,5 części wody. Mieszanka jest gotowa do natychmiastowego użycia. Można nakładać w ciągu 20 minut. Ponowne szlifowanie możliwe po ok. 45 minutach. Przetwarzać w temperaturze pokojowej od 5 °C do 30 °C.

Zużycie: W zależności od zastosowania.

Przechowywanie i Trwałość: Przechowywać w chłodnym, suchym i szczelnie zamkniętym miejscu. Może być przechowywany przez czas nieokreślony w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, jeśli jest przechowywany prawidłowo.

Uwagi Specjalne: EAK: 08 01 11 / GISCODE: CP1

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji.

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 10. April 2026