

LEINOS 340

Ošetřující vosk

Použití: Pro rychlou a snadnou povrchovou úpravu otevřených pórů a péči o dříve navoskované nebo naolejované povrchy ze dřeva, korku a kamene v interiéru. Nevhodné pro podlahy a povrchy s tvrdou povrchovou úpravou!

Barva: Bezbarvý až lehce nažloutlý.

Složky: Lněný olej, slunečnicový olej, karnaubský vosk, včelí vosk, izoparafín, jíl, sušicí prostředky.

Velikosti Balení: 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Podklad a Příprava: Podklad musí být suchý, pevný, čistý, bez mastnoty a prachu a nesmí být nasáklý. Při nízkých teplotách zahřejte tekutý vosk ve vodní lázni.

Zpracování: Kartáčem nebo hadříkem. Teplota místnosti a povrchu nad 15 °C. A. Struktura nátěru pro neošetřené nebo savé podklady: Olejová penetrace proveďte olejem LEINOS 220 nebo Tvrdým olejem LEINOS 240. Ošetřující vosk 340 naneste velmi tence a rovnoměrně štětcem nebo hadříkem, který neulpívá. Po cca 8-12 hodinách vyleštěte ve směru vláken buď leštícím kartáčem, nebo měkkým hadříkem. B. Nátěr pro povrchy vyžadující renovaci: Stejně jako v bodě A, pro nesavé podklady bez základního nátěru.

Doba Schnutí: Přibližně 12-24 hodin Pro spolehlivé schnutí a zamezení vzniku zápachu doporučujeme vždy použít ventilátor, který zajistí dostatečnou cirkulaci vzduchu na povrchu barvy během fáze schnutí.

Spotřeba: Přibližně 35-50 ml/m² na jednu aplikaci. Aplikujte střídavě, abyste se vyhnuli problémům s vysycháním!

Ředidla a Čisticí Prostředky: LEINOS Ředidlo 200 je produkt připravený k použití.

Skladování a Trvanlivost: Stabilita po dobu nejméně 2 let, pokud je původně zapečetěný. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě.

Zvláštní Pokyny: Pracovní materiály nasáklé výrobkem s olejem, který není zcela suchý, by měly být uloženy ve vzduchotěsné kovové nádobě/vodě a poté zlikvidovány, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Použité přírodní suroviny mohou vydávat typický zápach. Při používání postřikovacího zařízení používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte masku proti jemnému prachu! Obsah těkavých organických látek: max. 450 g/l, limitní hodnota EU: 700 g/l (kat. f). EAK: 08 01 11 / GISCODE: BSL40

Standardní věty o nebezpečnosti: Obsahuje: uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 2% aromáty. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

LEINOS 340

Ošetřující vosk

GHS-08 /
Nebezpečí



Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026