

LEINOS 340

Wosk pielęgnacyjny w płynie

Zastosowanie: Do szybkiego i łatwego wykańczania otwartych porów i pielęgnacji wcześniej woskowanych lub olejowanych powierzchni z drewna, korka i kamienia wewnątrz pomieszczeń. Nie nadaje się do podłóg i twardych powierzchni!

Kolor: Bezbarwny do lekko żółtawego.

Składniki: Olej lniany, olej słonecznikowy, wosk carnauba, wosk pszczelej, izoparafiny, glinika, środki suszące.

Wielkości Opakowań: 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Podłoże i Przygotowanie: Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu i nie może być chłonne. W niskich temperaturach podgrzać płynny wosk w kąpielii wodnej.

Przetwarzanie: Szczotką lub szmatką. Temperatura pomieszczenia i powierzchni powyżej 15 °C. A. Struktura powłoki dla nieobrobionych lub chłonnych podłoży: Zagruntować Olejem gruntującym LEINOS 220 lub Olejem twardym LEINOS 240. Nałożyć bardzo cienko i równomiernie Wosk pielęgnacyjny w płynie 340 za pomocą pędzla lub niestrzępiącej się szmatki. Po ok. 8-12 godzinach wypolerować w kierunku włókien szczotką polerską lub miękką szmatką. B. Powłoka na powierzchni wymagające renowacji: Jak w punkcie A, dla niechłonnych podłoży bez podkładu.

Czas Schnięcia: Około 12-24 godzin Aby zapewnić niezawodne suszenie i uniknąć nieprzyjemnych zapachów, zawsze zalecamy użycie wentylatora, aby zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza na powierzchni farby podczas fazy suszenia.

Zużycie: Około 35-50 ml/m² na aplikację. Nakładać oszczędnie, aby uniknąć problemów z wysychaniem!

Środki Rozcieńczające i Czyszące: LEINOS Rozcieńczalnik 200 jest produktem gotowym do użycia.

Przechowywanie i Trwałość: Stabilność przez co najmniej 2 lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym, suchym i szczelnie zamkniętym miejscu.

Uwagi Specjalne: Materiały robocze nasączone produktem z olejem, który nie jest całkowicie suchy, powinny być przechowywane w hermetycznym metalowym pojemniku/wodzie, a następnie utylizowane, w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Zastosowane surowce naturalne mogą wydzielać typowy zapach. Podczas używania sprzętu do natryskiwania należy nosić zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania należy nosić maskę przeciwpyłową! Zawartość LZO: maks. 450 g/l, wartość graniczna UE: 700 g/l (kat. f). EAK: 08 01 11 / GISCODE: BSL40

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Zawiera: Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2% aromatyczne. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

LEINOS 340

Wosk pielęgnacyjny w płynie

GHS-08 /
Niebezpieczeństwo



Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIE/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji.

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 10. April 2026