

# LEINOS 342

## Tekutý vosk

**Použití:** K jednorázové úpravě s otevřenými póry neupravených či savých dřevěných povrchů v interiéru, které nejsou vystaveny velkému mechanickému namáhání. Nevhodné pro použití v místech vystavených stříkající vodě.

**Technické Charakteristiky:** Snadná aplikace. Po zaschnutí lze vyleštit do hedvábného lesku. Propouští vodní páru.

**Složky:** Lněný olej, slunečnicový olej, dřevný olej, estery přírodních pryskyřic, isoparafiny, karnaubský vosk, včelí vosk, bentonit, sušidla.

**Velikosti Balení:** 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l

**Podklad a Příprava:** Před použitím důkladně protřepejte nebo promíchejte! Podklad musí být suchý, pevný, čistý, bez mastnoty a prachu a savý. Dřevěné povrchy předbruste v závislosti na druhu dřeva a požadované hloubce proniknutí zrnitostí 100–180 ve směru vláken.

**Zpracování:** Naneste štětcem nebo ponořením. Po zaschnutí povrch vyleštete. Teplota místnosti a povrchu musí být vyšší než 15 °C. Před použitím důkladně protřepejte nebo promíchejte!

**Doba Schnutí:** Přibližně 18–24 hodin. Pro spolehlivé zaschnutí a zabránění vzniku zápachu doporučujeme vždy použít ventilátor, který během schnutí zajistí dostatečnou cirkulaci vzduchu na povrchu nátěru.

**Spotřeba:** Přibližně 90 ml/m<sup>2</sup>, může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

**Ředidla a Čisticí Prostředky:** LEINOS Ředidlo 200. Produkt je připraven k použití.

**Skladování a Trvanlivost:** V originálním uzavřeném obalu je produkt stabilní po dobu nejméně 2 let. Skladujte v chladu, v suchu a v uzavřeném obalu.

**Zvláštní Pokyny:** Pracovní materiály nasáklé přípravkem, na nichž není olej zcela zaschlý, je třeba skladovat vzduchotěsně v kovových nádobách nebo ve vodě a poté zlikvidovat, protože jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. V důsledku použitých přírodních surovin se může objevit pro daný druh typický zápach. Při používání stříkacích zařízení noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku proti jemnému prachu! Obsah VOC: 450 g/l, limitní hodnota EU: 700 g/l (kat. f). EAK: 08 01 11 / GISCODE: BSL40

**Standardní věty o nebezpečnosti:** Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:** st ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 18. Juni 2026