

LEINOS 342

Flüssigwachs

Anwendung: Zur einmaligen, offenporigen Behandlung von unbehandelten bzw. saugfähigen Holz-Oberflächen im Innenbereich, die mechanisch wenig beansprucht werden. Nicht geeignet für die Verwendung im Spritzwasserbereich.

Technische Eigenschaften: Leicht zu verarbeiten. Nach dem Trocknen polierbar zum Seidenglanz. Wasserdampfdurchlässig.

Inhaltsstoffe: Leinöl, Sonnenblumenöl, Holzöl, Naturharzester, Isoparaffine, Carnaubawachs, Bienenwachs, Bentonit, Trockenstoffe.

Gebindegrößen: 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Untergrund und Vorbereitung: Vor Gebrauch sorgfältig aufschütteln oder aufrühren! Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, und saugfähig sein. Holzflächen je nach Holzart und gewünschter Eindringtiefe mit 100-180er Körnung in Faserrichtung vorschleifen.

Verarbeitung: Streichen, Tauchen. Nach dem Trocknen nachpolieren. Raum- und Oberflächentemperatur über 15 °C. Vor Gebrauch sorgfältig aufschütteln oder aufrühren!

Trocknungszeit: Ca. 18-24 Stunden. Für eine sichere Trocknung und um Geruchsbildung zu vermeiden empfehlen wir immer den Einsatz eines Ventilators, der während der Trocknungsphase für eine ausreichende Luftzirkulation an der Anstrichoberfläche sorgt.

Verbrauch: Ca. 90 ml/m², kann bei unterschiedlich saugenden Untergründen abweichen.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: LEINOS Verdünnung 200. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Lagerung und Haltbarkeit: Original verschlossen mindestens 2 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Besondere Hinweise: Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter/Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! VOC-Gehalt: 450 g/l, EU-Grenzwert: 700 g/l (Kat. f). EAK: 08 01 11 / GISCODE: BSL40

Gefahrenhinweise: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: st ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches

LEINOS 342

Flüssigwachs

Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 18. Juni 2026